

Genre de véhicule 20 MINIBUS	Marque de fabrication FORD	Type Transit 160 TGAEFL 12 places	FH-No CH 2F50 21
Constructeur	5106 FORD-WERKE GmbH D-50735 KOELN		moteur: N6T
Identification	sur plaquette du constr. TGAEFL / 160 numéro de châssis WFOK..G.VK.....		
Plaquette du constr.	à droite, dans l'entrée		
Numéro de châssis	à droite, dans l'entrée, au-dessous de la plaquette du constructeur		
Ident. du moteur	N6T à droite, à l'AR, en haut sur bloc, devant carter d'embrayage ou à d, centre bloc		
Titulaire FH	7066 FORD MOTOR COMP.(SWITZERLAND) SA 8304 Wallisellen		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/6	Marque	FORD	Type	N6T
Suspension	AV+AR= ressorts à lames; amortisseurs	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	circuit billes, s.d. assist. hydr.	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR	Alésage	90,82	Course	76,95
		Cylindrée	1992,97	CV fiscaux	10,15
		Puissance en kW	57,00	à	4900 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	142,00	à	2700 /min
		Déparasitage	D		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2 pots: 350x200x 98 "88VB-5230-F?" 283x d= 124 "86VB-5K244-A?"		
Ralentisseur	-				
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau, LT séparée				

Carrosserie/Equipement		3 Poids			
Carrosserie	263 Autobus	AV	AR	total	
Nombre de portes	4-5 ou 3-4+1	Poids à vide	805	845	1650
Ceintures sécurité AV	Ar4m(E) + B(E)	Répartition charge	295	335	630
Cale	-	Poids garantis	1100	1180	2280
Antivol	-	Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	3230
Réservoir carburant	1/plastique, 68 l	Ply/bar	6/3,75	6/3,75	Charge gar.toit
Avertisseur	HELLA e1 20011	Charge	1550	2920	100 2
Nombre de places	total 12 AV 3	pour Vmax	130	130	
Dimensions	intérieur extérieur	1 Jantes	5 x 14 DP 108,0	acier	
Longueur	5360	Empattement	3020	BV méc.	BV autom. 4
Largeur	1970	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	2070
Hauteur	2255	Voie	AV 1640 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	890	Voie	AR 1700 -	Poids remorquable testé	
Porte-à-faux arrière	1450			Vmax sel. le constructeur	124 -
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation		Code
BV	i-e	dB/A*)	/min	Remarques	No		
m5	4,63-5,83	74,0	3675		20134	Genre de véhicule MINIBUS	21
						Marque et type FORD Transit 160	4023
						FH-No CH 2F50 21	
						Carrosserie Autobus	263
					Code ATGE		
m5	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				12640101	Places au total 12	AV 3
						Poids à vide 1650	Carburant B
						Charge utile	Cylindrée 1992,97
						Poids total 3230	CV fiscaux 10,15

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : "88VB-5E242-A?/C?" et "88VB-5E242-B?/D?"

1) Dimensions : s.d. avec toit surélevé; hauteur vhc 2255 - 2630 mm

2) Charge gar. toit: 100 kg, si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine

3) Equipement : signalisation des sorties de secours (porte médiane et AR resp. volet AR) et plaque nombre de places obligatoires; AR= bavettes exigées
tachygraphe exigé lors de transports professionnels de personnes

4) Poids remorq. testé: avec i-e 5,14 = 1120 kg / avec i-e 5,83 = 1500 kg