

<b>Genre de véhicule</b> 22 AUTOCAR	<b>Marque de fabrique</b> KAESSBOHRER	<b>Type</b> Setra S 215 H moteur: 0M422A.II/7	<b>FH-No</b> CH 2K10 11
<b>Constructeur</b> Identification	5245 K. KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH D-89077 ULM/DONAU sur plaquette du constr. S215H numéro de châssis WKK179.....		
<b>Plaquette du constr.</b> Numéro de châssis	dans l'entrée AV droite, montée à la hauteur de la marche à l'AV à droite en haut sur le cadre, dans le logement de la roue de réserve		
<b>Ident. du moteur</b> Titulaire FH	0M422A.II/7 à gauche, latéralement sur bloc-cylindres, plaquette rivée, derrière pompe à eau 7145 DAIMLER BUSES SCHWEIZ AG 8408 Winterthur		

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/6	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	0M422A
Suspension	AV+AR= pneumatique, amortisseurs	Construction	V-T	Temps	4
Direction	écrou à billes, assist. hydraulique	Carburant	D	Position	arrière
Entraînement	H	Refroidissement	eau	Cylindres	8
Frein de service	2-circ.: AV= air compr.-hydr., disques, AR= air compr., tambours; s.d. ABS pression de coupure: 8.0 bars	Alésage	128,00	Course	142,00
Frein auxiliaire	à ressort, progressif, tambours, sur rar desserrage méc. = vis aux cylindres	Cylindrée	14610,60	CV fiscaux	74,41
Frein d'arrêt	à ressort, id. au frein auxiliaire	Puissance en kW	243,00	à	2300 /min
Ralentisseur	sur échappement, s.d. retardeur	Couple max.Nm	1344,00	à	1200 /min
Contrôle 2-circuits	manomètre double+vibreur/contr.niv.+LT	Norme gaz d'éch.	L FAV-0EV2, 10.87 7029		
		Silencieux	1 pot: 780x502x302 "179-34.10.000-14B"		

Carrosserie/Équipement		1 Poids		AV		AR		total		1	
Carrosserie	115 Autocar	Poids à vide									
Nombre de portes	3	Indic.vitesse tachygraphe	1	Répartition charge							
Ceintures sécurité AV	-	AR	-								18000
Cale	1/400x250x200	Rétroviseurs gauche + droite		Poids garantis	6600		11500				18000
Antivol	-	Essuie-glace 2		Pneus	295/80 R 22.5		295/80 R 22.5				2
Réservoir carburant	2/acier, en suppl. jusqu'à 440 l	ou d'autres homologués		Ply/bar	-/8,0		-/8,0				Charge gar.toit
Avertisseur	BOSCH 0320146007			Charge	6700		12000				
Nombre de places	total AV centre AR			pour Vmax	130		130				
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur			Jantes	8.25 x 22.5		acier ou AL "ALCOA"				
Longueur	12000	Empattement	6080				BV méc. BV autom.				
Largeur	2500	Essieu double AV AR		Gar. poids remorq. freiné/non freiné			2000   2000				
Hauteur	3090	Voie AV 2000 - 2050		Garantie poids de l'ensemble							
Porte-à-faux avant	2620	Voie AR 1770 - 1786		Poids remorquable testé							
Porte-à-faux arrière	3300			Vmax sel. le constructeur			127 -				-
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur /							prise de force

Données de référence des émissions						3 Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	AUTOCAR			20
m6	3,23-3,54	71,0	1725	aa	2206	Marque et type	KAESSBOHRER Setra S 215 H			4130
m7	3,23-3,54	71,0	1725	aa	2207					
						FH-No	CH 2K10 11			
						Carrosserie	Autocar			115
BACHARACH	valeur-k**) régime de coupure	Pompe				Places au total	AV			
6,0	2400	BOSCH	737			Poids à vide	Carburant D			
						Charge utile	Cylindrée 14610,60			
						Poids total	CV fiscaux 74,41			

\*) Valeurs mesurées à l'arrêt \*\*) Valeur d'absorption corrigée

**Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation**

1) Carr./équipement: des jantes en alliage léger nécessitent des cache-écrous de roues AV

établir resp. contrôler à l'immatr.: poids, dimensions intérieures, nombre de places, plaque nombre de places sorties de secours (1 par groupe de 10 pers.), leurs signalisation et outils, pharmacie de bord et extincteur

2) Variantes pneus : possibles en accord avec l'art. 13/1 OCE

3) Insonorisation : compartiment-moteur revêtu de matériau d'absorption; cuve sous moteur et BV, jusqu'à la traverse derrière l'essieu AR