

Genre de véhicule 22 AUTOCAR	Marque de fabrique KAESSBOHRER	Type Setra S 215 H moteur: 0M442.I/2	FH-No CH 2K10 30
----------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------

Constructeur 5245 K. KAESSBOHRER FAHRZEUGWERKE GMBH D-89077 ULM/DONAU
 Identification sur plaquette du constr. S215H
 numéro de châssis WKK179.....
 Plaquette du constr. dans l'entrée AV droite, montée à la hauteur de la marche
 Numéro de châssis à l'AV à droite en haut sur le cadre, dans le logement de la roue de réserve
 Ident. du moteur 0M442.I/2 à gauche, latéralement sur bloc-cylindres, plaquette rivée, derrière pompe à eau
 Titulaire FH 7145 DAIMLER BUSES SCHWEIZ AG 8408 Winterthur

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/6	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	0M442
Suspension	AV+AR= pneumatique, amortisseurs	Construction	V	Temps	4
Direction	écrou à billes, assist. hydraulique	Carburant	D	Position	arrière
Entraînement	H	Refroidissement	eau	Cylindres	8
Frein de service	2-circ.: AV= air compr.-hydr., disques, AR= air compr., tambours, s.d. ABS pression de coupure: 8,0 bars	Alésage	130,00	Course	142,00
Frein auxiliaire	à ressort, progressif, tambours, sur rAR desserrage méc. = vis aux cylindres	Cylindrée	15070,74	CV fiscaux	76,76
Frein d'arrêt	à ressort, id. au frein auxiliaire	Puissance en kW	213,00	à	2100 /min
Ralentisseur	sur échappement, s.d. retardeur	Couple max.Nm	1098,00	à	1000 /min
Contrôle 2-circuits	manomètre double+vibreur/contr.niv.+LT	Norme gaz d'éch.	L FAV-0EV2, 10.87 7039		
		Silencieux	1 pot: 780x502x302		"179-34.10.000-26B"

Carrosserie/Équipement		1 Poids		AV	AR	total	1
Carrosserie	115 Autocar	Poids à vide					
Nombre de portes	3	Indic.vitesse tachygraphe	1	Répartition charge			
Ceintures sécurité AV	-	AR	-			18000	
Cale	1/400x250x200	Rétroviseurs gauche + droite		Poids garantis	6600	11500	18000
Antivol	-	Essuie-glace 2		Pneus	295/80 R 22.5	295/80 R 22.5	2
Réservoir carburant	2/acier, en suppl. jusqu'à 440 l	ou d'autres homologués		Ply/bar	-/8,0	-/8,0	Charge gar.toit
Avertisseur	BOSCH 0320146007			Charge	6700	12000	
Nombre de places	total AV centre AR			pour Vmax	130	130	
Dimensions	intérieur extérieur			Jantes	8.25 x 22.5	acier ou AL "ALCOA"	
Longueur	12000	Empattement	6080			BV méc. BV autom.	
Largeur	2500	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné		2000 2000	
Hauteur	3090	Voie	AV 2000 - 2050	Garantie poids de l'ensemble			
Porte-à-faux avant	2620	Voie	AR 1770 - 1786	Poids remorquable testé			
Porte-à-faux arrière	3300			Vmax sel. le constructeur		127 -	-
Garde au sol à vide		en charge		testée	km/h à	/min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions						3 Indications pour le permis de circulation		Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	AUTOCAR	20
m6	3,23-3,54	76,0	2100	aa	20015	Marque et type	KAESSBOHRER Setra S 215 H	4130
						FH-No	CH 2K10 30	
						Carrosserie	Autocar	115
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure		Pompe		Places au total	AV	
2,0		2200		BOSCH	650	Poids à vide	Carburant D	
						Charge utile	Cylindrée 15070,74	
						Poids total	CV fiscaux 76,76	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

1) Carr./équipement: des jantes en alliage léger nécessitent des cache-écrous de roues AV

établir resp. contrôler à l'immatr.: poids, dimensions intérieures, nombre de places, plaque nombre de places sorties de secours (1 par groupe de 10 pers.), leurs signalisation et outils, pharmacie de bord et extincteur

2) Variantes pneus : possibles en accord avec l'art. 13/1 OCE

3) Insonorisation : compartiment-moteur revêtu de matériau d'absorption;
cuve de réflexion 2 parties sous moteur et BV, jusqu'à la traverse derrière l'essieu AR