

Genre de véhicule 20 MINIBUS	Marque de fabrication MITSUBISHI	Type L 300 4x4 2.5TD Schulbus P25V dès châssis: JMB.....R..... (R = mod. 94)	FH-No CH 2M40 16
----------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Constructeur 5040 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION J-108 TOKYO
 Identification sur plaquette du constr. P25V
 numéro de châssis JMB.NP25V.....
 Plaquette du constr. dans l'habitacle, à droite à l'AV au-dessous du siège de passager (sous le tapis)
 Numéro de châssis dans l'habitacle, à droite sur tôle de plancher, à côté du siège de passager
 Ident. du moteur 4D56 à gauche, à l'AR lat. sur bloc, au-dessus du démarreur (visible seul. de dessous)
 Titulaire FH 7142 MM Automobile Schweiz AG 4624 Härkingen

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	MITSUBISHI	Type	4D56
Suspension	AV=barres tors./AR=lames; AV+AR=amort.	Construction	en ligne-T	Temps	4
Direction	crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	intégral; AV= déclenchable	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydr., 2-circ., AV=disques/AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR	Alésage	91,10	Course	95,00
		Cylindrée	2475,65	CV fiscaux	12,61
		Puissance en kW	64,00	à	4200 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	201,00	à	2000 /min
		Norme gaz d'éch.	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 102600302		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	1 pot: 390x226x149 "M43"		
Ralentisseur					
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT				

Carrosserie/Équipement		1 Poids			
Carrosserie	286 Autobus scolaire	AV	AR	total	
Nombre de portes	4+1	Poids à vide	950	730	1680
Ceintures sécurité AV	Ar4m (E)	Répartition charge	215	455	670
Cale	Rétroviseurs gauche + droite	Poids garantis	1165	1185	2350
Antivol	Essuie-glace 2	Pneus	215 R 15	215 R 15	2400
Réservoir carburant	1/acier, 60 l	Ply/bar	-/2,3	-/2,3	Charge gar.toit
Avertisseur	KNIGHT E 874/875 ou d'autres homologués	Charge	1600	1600	150
Nombre de places	total AV 2 centre AR 2	pour Vmax	130	130	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 1/2 x 15	DP 22 acier	3
Longueur	4375	Empattement	2240	BV méc.	BV autom.
Largeur	1690	Essieu double	AV AR	2000	600
Hauteur	1980	Voie	AV 1430 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	1160	Voie	AR 1415 -	Poids remorquable testé	
Porte-à-faux arrière	975			2000	
Garde au sol à vide	220	en charge	200	Vmax sel. le constructeur	128 -
				testée km/h à	/min moteur /
					prise de force

Données de référence des émissions						Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB/A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	MINIBUS		21
m10	4,88	73,0	3150	aa	50165	Marque et type	MITSUBISHI L 300 4x4 2.5TD		7118
						FH-No	CH 2M40 16		
						Carrosserie	Autobus scolaire		286
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	AV 2		
3,0		5300	ZEXEL	1320		Poids à vide	Carburant D		
						Charge utile	Cylindrée 2475,65		
						Poids total	CV fiscaux 12,61		

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Carr./équipement: AR= bavettes exigées
 contrôler à l'immatriculation: plaque nombre de places et signalisation des sorties de secours (porte latérale et AR)
 tachygraphe exigé lors de transports professionnels de personnes
- 2) Nombre de places: 16 (AV= 2) dont 15 enfants ou
 14 (AV= 2) 13
- 3) Variante jantes : 6 x 15 DP 22 acier

Inscription dans permis de circ.:
 124 - signe officiel "autobus scolaire" autorisé (s'il existe)