

Genre de véhicule 22 AUTOCAR	Marque de fabrique VAN HOOL	Type A 500 28006	FH-No CH 2V10 02
--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Constructeur 5086 VAN HOOL N.V./S.A B-2500 LIER-KONINGSHOUIKT
 Identification sur plaquette du constr. -
 numéro de châssis YE228006N03M.....

Plaquette du constr. à l'AV, à droite en bas dans l'entrée
 Numéro de châssis à droite, latéralement sur le longeron, devant l'essieu AV
 Ident. du moteur D2566MH plaquette, à gauche à l'AV latéralement sur le bloc
 Titulaire FH 7448 TRANSPORTS PUBLICS DE LA 1020 Renens VD

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/6	Marque	MAN	Type	D2566MH
Suspension	pneumatique, amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	écrou à billes; assist. hydr.	Carburant	D	Position	centre
Entraînement	AR	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	air compr., 2-circ., tambours, ABS press. de coupure 8,8 bars	Alésage	125,00	Course	155,00
		Cylindrée	11407,03	CV fiscaux	58,10
		Puissance en kW	177,00	à	2200 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	824,00	à	1500 /min
		Norme gaz d'éch.			
Frein d'arrêt		1 Silencieux	1 pot: 950x350x250	"631203810"	
Ralentisseur	hydraulique				
Contrôle 2-circuits	manomètre double, LT				

Carrosserie/Equipement		2 Poids		AV	AR	total	2
Carrosserie	263 Autobus						
Nombre de portes	3	Indic.vitesse tachygraphe					
Ceintures sécurité AV	-	AR -					
Cale	1/320x160x195	Rétroviseurs gauche + droite	Poids garantis	6900	11600	18000	
Antivol	-	Essuie-glace 2	Pneus	11/70 R 22.5	11/70 R 22.5		
Réservoir carburant	1/acier, 240 l		Ply/bar	16/8,75	16/8,75	Charge gar.toit	
Avertisseur	2/BOSCH E1 20003	ou d'autres homologués	Charge	6000	10900		
Nombre de places	total AV centre AR		pour Vmax	100	100		
Dimensions	intérieur extérieur		2 Jantes	E 22.5 x 7.50	E 22.5 x 7.50		
Longueur	11340	Empattement 5450			BV méc. BV autom.		
Largeur	2500	Essieu double AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné				
Hauteur	2880	Voie AV 2080 -	Garantie poids de l'ensemble				
Porte-à-faux avant	2630	Voie AR 1885 -	Poids remorquable testé				
Porte-à-faux arrière	3260		Vmax sel. le constructeur		-	73 -	
Garde au sol à vide		en charge	testée km/h à /min moteur	/		prise de force	

Données de référence des émissions						3 Indications pour le permis de circulation			Code
BV	i-e	dB/A*)	/min	Remarques	No				
a4	5,25	76,0	1650	abu	1603	Genre de véhicule	AUTOCAR		20
						Marque et type	VAN HOOL A 500		6025
						FH-No	CH 2V10 02		
						Carrosserie	Autobus		263
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	AV		
4,5		2500	BOSCH	478		Poids à vide	Carburant D		
						Charge utile	Cylindrée 11407,03		
						Poids total	CV fiscaux 58,10		

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- 1) Frein d'arrêt : frein à ressort sur essieu AR; press.de service et libération de secours par valve de garde à 4 circ.; desserrage méc. = vis aux cylindres
- 2) Equipement : les flèches clignotantes à l'AR du vhc près du panneau indicateur de course doivent être débranchées; couvercles exigés sur écrous de roue AV

établir resp. contrôler à l'immatr.: poids, dimensions intérieures, nombre de places, plaque nombre de places sorties de secours, leurs signalisation et outils, pharmacie de bord et extincteur
- 3) Insonorisation : moteur et boîte de vitesses entièrement capsulés; écran de réflexion sous moteur et boîte de vitesses; couvercles-moteur et -boîte de vitesses pourvus latéralement de mat. insonore; ventilateur pneumatique

Inscription dans permis de circ.: 122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux vhc d'une largeur de 2m50
 le disque indiquant la largeur est obligatoire