

Genre de véhicule 20 MINIBUS	Marque de fabrication VW	Type T4 70X0?-2 2640 kg 10-12 places, empattement 3320 mm, AAB/57 kW	FH-No CH 2V80 62
--	------------------------------------	---	----------------------------

Constructeur 5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
 Identification sur plaquette du constr. 70X0B-2 ou 70X0C-2
 numéro de châssis WV....70.....
 Plaquette du constr. à droite, dans l'entrée, en bas sur montant à serrure
 Numéro de châssis à droite, en haut sur la nervure de la tôle AV du bac à eau, devant le pare-brise
 Ident. du moteur AAB à l'AV, sur bloc-cylindres (mal visible) + en haut, sur tube d'adm., coulée relief
 Titulaire FH 7014 AMAG IMPORT AG 6330 Cham

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	VW	Type	AAB
Suspension	AV=barres tors./AR=hélic.; AV+AR=amort.	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	5
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques / AR=tambours, assist. par dépression, ALB sur roues AR, s.d. ABS	Alésage	79,50	Course	95,50
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Cylindrée	2369,07	CV fiscaux	12,07
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Puissance en kW	57,00	à	3700 /min
Ralentisseur		Couple max.Nm	164,00	à	1800 /min
Contrôle 2-circuits	contr. niveau ou diff. press.; LT comb.	Norme gaz d'éch.	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90 7540101		
		Silencieux	3 pots: 400x d= 87 "191 119 B" 300x212x102 "191 119 C" 450x212x102 "191 119 D"		

Carrosserie/Equipement		6 Poids	AV	AR	total
Carrosserie	163 Limousine	Poids à vide			2
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Répartition charge			
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	Poids garantis	1430	1380	2640
Cale	AR	Pneus	195/70 R 15	195/70 R 15	4
Antivol	Rétroviseurs gauche + droite Essuie-glace 2	Ply/bar	Reinf./3,0	Reinf./3,0	Charge gar.toit
Réservoir carburant	1/plastique, 80 l	Charge	1460	1460	100 7
Avertisseur	HELLA CH 5 0201 08 ou d'autres homologués	pour Vmax	140	140	
Nombre de places	total AV centre AR	Jantes	6 x 15 DP 44	acier	5
Dimensions	intérieur extérieur			BV méc. BV autom.	
Longueur	5055	Empattement	3320		
Largeur	1840	Essieu double	AV AR	Gar. poids remorq. freiné/non freiné	2000 700
Hauteur	1920	Voie	AV 1592 -	Garantie poids de l'ensemble	
Porte-à-faux avant	860	Voie	AR 1539 -	Poids remorquable testé	1360
Porte-à-faux arrière	875			Vmax sel. le constructeur	139 -
Garde au sol à vide		en charge		testée km/h à /min moteur	/ prise de force

Données de référence des émissions						Indications pour le permis de circulation		Code
BV	i-e	dB(A*)	/min	Remarques	No	Genre de véhicule	MINIBUS	21
m5	4,61	70,0	2775		60367	Marque et type	VW T4	4017
						FH-No	CH 2V80 62	
						Carrosserie	Limousine	163
BACHARACH	valeur-k**)	régime de coupure	Pompe			Places au total	AV	
3,0		4850	BOSCH BS5001	1056		Poids à vide	Carburant D	
						Charge utile	Cylindrée 2369,07	
						Poids total	CV fiscaux 12,07	

*) Valeurs mesurées à l'arrêt **) Valeur d'absorption corrigée

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Silencieux : variante avec 2 pots: 450x210x100 "074 119"
450x210x100 "1H0 119 D" ou "1H0 119 N"
Insonorisation : enveloppe de réflexion sous moteur et BV (les deux variantes)
- Places/poids : établir à l'immatr.: nombre de places (total= 10-12 AV= 2 ou 3) et poids à vide
- Dimensions : livrable s.d. avec châssis abaissé; la hauteur vhc diminue de 20 mm
livrable s.d. avec variantes toit surélevé; hauteur vhc = 1920 - 2685 mm
- Variante pneus : 205/65 R 15 Reinf. 1500 (3,0) Vmax 140 km/h
215/65 R 15 Reinf. 1600 (3,0) 140
- Variante jantes : 7 J x 15 DP 35 acier ou alliage léger VW/AUDI voie AV= 1610 AR= 1557 mm
- Equipement : sortie de secours du modèle à 3+1 portes avec hayon à charnières supérieures =
vitre latérale avec marteau; plaque nombre de places au tableau de bord
tachygraphe lors de transports professionnels de personnes
- Charge gar. toit: toit surélevé également 100 kg si la galerie peut être fixée à la gouttière d'origine