

Genre de véhicule 30 VOITURE DE LIVRAISON	Marque de fabrication CITROEN	Type Jumper 231 B22 / 2.0i fourgon / empattement 2850 mm	14Q	FH-No CH 3C31 52
---	---	--	------------	----------------------------

Constructeur 5016 AUTOMOBILES CITROEN SA F-92208 NEUILLY SUR SEINE
 Identification sur plaquette du constr. 231B22
 numéro de châssis VF7231B22.....

Plaquette du constr. dans le compartiment-moteur, au centre de la traverse du radiateur
 Numéro de châssis dans l'habitacle, à droite à l'AV en bas, dans l'entrée
 Ident. du moteur RFW AV, en bas centre bloc; visible de dessous
 Titulaire FH 7045 AC AUTOMOBILE SCHWEIZ AG 8952 Schlieren

Châssis		Moteur			
Essieux/pneus	2/4	Marque	CITROEN	Type	RFW(XU10J2U)
Suspension	AV=ress.hélic./AR=lames, AV+AR= amort.	Construction	en ligne-inj.	Temps	4
Direction	crémaillère, s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	V	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	(e) hydr., 2-circ. (1= rAV, 2= 1/2 rAV+rAR)	Alésage	86,00	Course	86,00
	AV=disques/AR=tambours, assist. par	Cylindrée	1997,22	CV fiscaux	10,17
	dépression; ALB sur rAR, s.d. ABS	Puissance en kW	80,00	à	5500 /min
Frein auxiliaire	circuit 1+2 du frein de service	Couple max.Nm	168,00	à	3400 /min
		Déparasitage	(e)		
Frein d'arrêt	méc., tambours, sur roues AR	Silencieux	2: 480x220x135 "F-AP-AC-AT 1311219080/1" 360x220x135 "F-AP-AC-AT 7765647/2"		
Ralentisseur					
Contrôle 2-circuits	contrôle niveau + LT				

Carrosserie/Equipement		1 Poids		AV		AR		total		4	
Carrosserie	147 Fourgon	Poids à vide	1010		595		1605				
Nombre de portes	3+1 ou 4+1	Répartition charge	310		1155		1465				
Ceintures sécurité AV	Ar4m + B (E)	Poids garantis	1320		1750		3070				
Cale		Pneus	195/70 R 15 C		195/70 R 15 C		5				
Antivol		Ply/bar	-/4,5		-/4,5		Charge gar.toit				
Réservoir carburant	1/acier, 80 l	Charge	1750		1750		200				
Avertisseur	(e)	pour Vmax	150		150						
Nombre de places	total AV	Jantes	6 x 15 DP 68		acier						
Dimensions	intérieur extérieur										
Longueur	2500 4655	Empattement	2850								
Largeur	1800 1998	Essieu double	AV AR								
Hauteur	1580 2150	Voie	AV 1720 -								
Porte-à-faux avant	840	Voie	AR 1710 -								
Porte-à-faux arrière	760 965										
Garde au sol à vide		en charge									

Données de référence des émissions					Indications pour le permis de circulation			Code	
BV	i-e	dB/A*)	/min	Remarques	No				
m5	5,62	73,0	4125		3525	Genre de véhicule	VOITURE DE LIVRAISON		30
						Marque et type	CITROEN Jumper		2026
						FH-No	CH 3C31 52		
						Carrosserie	Fourgon		147
					Code ATGE				
m5	J FAV-0EV1, 1.3.2+15.2.4; 10.90				100900101	Places au total	AV		
						Poids à vide	1605	Carburant	B
						Charge utile	1465	Cylindrée	1997,22
						Poids total	3070	CV fiscaux	10,17

*) Valeurs mesurées à l'arrêt

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : 1/ "F-AP-AC-AT 1313604080"

- 1) Equipement : dispositif protecteur pour sièges AV exigé
clignoteurs AV= couvre-verres blancs, AR= teintés de couleur foncée; ampoules orange
- 2) Nombre de places: total, resp. AV= 2 ou 3;
s.d. avec sièges supplémentaires, au choix avec 9-/11- ou 12 places dans le compartiment de charge pour le transport occasionnel de personnes (art. 61/2 OCR / code 128)
- 3) Dimensions : s.d. avec toit surélevé; hauteur intér./extér. = 1870/2470 mm
- 4) Poids : surpoids avec: - toit surélevé = 35 kg
- porte latérale gauche = 30
- vitrage = 30
- bancs longit./transversaux = 50
- 5) Variantes pneus : 205/70 R 15 C 1900 (4,5) Vmax 150 km/h
215/70 R 15 C 2060 (4,5) 150