

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud 904 A 90400 oder 90401

CH 0017 29

Hersteller

ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Mailand (I)

Erkennungsmerkmale

"Alfasud" auf Heckklappe. - "90400" Linkslenkung oder "90401" Rechtslenkung; auf Identifikations-Plakette. - "AS" vor Fahrgestellnummer sowie "904 A" nach Fahrgestellnummer.

Herstellerplakette

original H.Pl. im Motorraum. - Identifikations-Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." rechts, oben a. Radkasten, im Motorraum, Mitte auf Spritzwand.

Fahrgestellnummer

"AS 30102" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser.

Motorkennzeichen

ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI

Geprüftes Fahrzeug

AS *5000001* 904 A Unveränderliche Zeichen im Typencode AS *.....* 904 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf VR.

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR.

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbremse,

Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AS 30102

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

59

Hubraum

1186

Steuer-PS

6,04

Leistungs-PS

63 DIN

bei U/min

6000

Lärm

80 dB/A bei U/min

6000

Schalldämpfer

2 Typfel 470x100 mm + 360x150x110 mm

Abgasprüfung

70/220 EWG; CO-Wert 1,5 % bei 850 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 4 Art "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 + 1 Heckklappe

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

innen + links

Unterkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M --- h 3

Masse

Innen

ausser

Achsabstand

2455

Länge

3935

Breite

1590

Doppelschle

v

h

Höhe

1370

Spurweite

1384

h 1351

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

730

h

h

750

Spurkreis

1 9700

r 10500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

550

365

915

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

670

595

1265

Fabrikgarantie

1345

Reifengrösse

165/70 SR 13

165/70 SR 13

(Varianten

Ply/bar

--- / 1.9

--- / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

690

770

kg

für V max

180 km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

700

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

154

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	CR	(E)	
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	in CR
Standlichter	R - S1	(E)	
Schlusslichter	R - S1	(E)	
Bremslichter	v 1	(E)	s 5 (E) h 2a (E)
Richtungsblinker	v ---		s --- h 1 (E)
Rückstrahler	v ---		s --- h ---
Markierlichter	---		
Zusätzliche Lichter	---		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte separat		
Scheibenwischer	2 Blatt		
Wärmervorrichtungen	FIAMM GTP IGM 2499 KA mit W Waschanlage		
	MIXO TR 89 TP AR 442 - 445		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfasud 904 A	
Typenscheinnummer	CH 0017	29	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	915	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	6,04
Gesamgewicht	1345	Hubraum	1186

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Garantierte Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 17. - 21. Februar 1975

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud 904 A

90400
oder
90401

CH 0017 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 17.11.75/Schw

Abgasprüfung ECE 15, Aenderung 01 mit folgenden Vergaser-Marken und -Typen erfüllt:

Solex C 32 DISA / 21

Solex C 32 DIS / 40

Dell' Orto FRDA 32 E

Typenüberprüfung vom 21.4.76 in Bellach - AS

auf Wunsch mit 5-Gang Getriebe erhältlich

Abgasprüfung nach 74/290 EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich

Nachträge

Sicherheitsgurte

Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; "Gurttyp "Ar4"
vorhanden (vom Importeur montiert)

Rückspiegel

rechts erforderlich ("Kombi charakter")

Nachtrag vom 31. Januar 1978 in Bern - Schw

Lärmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, 1A 4,11, 73 dB/A

(nur für 5-Gang Getriebe)

Nahfeldwert: 93 dB/A bei 4500 U/min