

|                   |             |  |                    |
|-------------------|-------------|--|--------------------|
| Fahrzeugart       | Fabrikmarke | Typ                                      | Typenschein-Nummer |
| 00) Personenwagen | ALFA ROMEO  | 33 - 1.5<br>Quadrifoglio Verde (905 A2D) | CH 0017 94         |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Hersteller         | ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / I   |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "Tipo/Versione 905 A2D"  |
| Herstellerplakette | Fahrgesteinnummer *ZAR905A20*.....*   |
| Fahrgesteinnummer  | im Motorraum, rechts oben auf der Abstützung der Aufhängung                                   |
| Motorkeinschriften | im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand-Traverse   |
| Importeur          | "AR 30 182" rechts, auf Motorblock, unterhalb Anlasser<br>ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno |

|                      |  |               |                                |                 |          |
|----------------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| Fahrgestell          | 2 / 4  | Motor         | ALFA ROMEO                     | Typ             | AR 30182 |
| Anzahl Achsen/Reifen | Schraubenfedern; Stossdämpfer v + h                                | Marke         | Boxer                          | Typ             | 4        |
| Federung             | mechanisch Zahnstange  | Bauart        | B                              | Lage            | vorn     |
| Lenkung              | auf Vorderräder  | Treibstoff    | Wasser                         | Anzahl Zylinder | 4        |
| Achsantrieb          | hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken,                    | Kühlung       | 84                             | Hub             | 67,2     |
| Betriebsbremse       | Unterdrückhilfe,<br>Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf ER | Bohrung       | 1489                           | Steuer-PS       | 7,58     |
| Hilfsbremse          | mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder                           | Leistung kW   | 77,3 DIN                       | bei min-1       | 6000     |
| Feststellbremse      | wie Hilfsbremse  | Md-max Nm     | 133                            | bei min-1       | 4000     |
| Dauerbremse*         | -  | Entstörung    | D                              |                 |          |
| 2-Kreis-Kontrolle    | Niveauekontrolle, Kontrolllampe separat                            | Schalldämpfer | 2 = 438x122x95 mm "AS 536 936" |                 |          |
|                      |  |               | 395x122x95 mm "AS 536 938"     |                 |          |

|                       |                    |                          |                |                    |             |                   |       |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| Karosserie/Ausrüstung | Limousine          | Geschw. Messer           | km/h           | Gewichte           | vorn        | hinten            | Total |
| Anzahl Türen          | 4 + 1              |                          |                | Leergewicht        | 570         | 370               | 940   |
| Sicherheitsgurten     | vorn Ar4m (E)      | hinten                   | Ar4m(E)+B(E)   | Gewichtsverteilung | 115         | 235               | 350   |
| Unterlegkeil          | -                  | Rückspiegel              | links + rechts |                    | 685         | 605               | 1290  |
| Diebstahlsicherung    | Lenkradschloss     | Scheibenwischer          | 2/ Blatt       | Fabrikgarantie     |             |                   | 1315  |
| Treibstofftank        | 1/ Stahl, 50 Liter |                          |                | Reifengrösse       | 185/60 R 14 | 185/60 R 14 "82H" | +     |
| Warnvorrichtung       | FIAMM GH 2035      | oder andere homologierte |                | Ply/bar            | - / 2,5     | - / 2,5           |       |

|               |               |                 |                |                                       |                |                                |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Anzahl Plätze | T 5 v 2 M h 3 | Masse           | innen aussen   | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  | mech. Getriebe | autom. Getriebe                |
|               |               | Länge           | 4015           | Garantiertes Gesamtzuggewicht         | 1000 / -       |                                |
|               |               | Breite          | 1612           | Gepürfte Anhängelast                  | 900            |                                |
|               |               | Höhe            | 1350           | Garantierte Dachlast                  | 80             |                                |
|               |               | Überhang vorn   | 800            | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 185            | km/h                           |
|               |               | Überhang hinten | 760            | gemessen                              | -              | km/h bei min-1 Motor Zapfwelle |
|               |               | Bodenfreiheit   | leer - beladen |                                       |                |                                |

| Geräuschemissionen |      | Vorbefahrt         |      |      | Standmessung |             | Bemerkungen        | Angaben für den Fahrzeugausweis  |       |   |            | (Code) |
|--------------------|------|--------------------|------|------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------------|-------|---|------------|--------|
| Getriebe           | i-A  | dB/A               |      | dB/A | min-1        | Fahrzeugart |                    | Marke und Typ                    |       |   |            |        |
| m5                 | 4,11 | 73,0               |      | 75,0 | 4500         |             | Personenwagen      | ALFA ROMEO 33 - 1.5 Quadrifoglio |       |   |            |        |
| F                  | G    | H                  |      | J    | R            |             | Typenschein-Nr. CH | 0017 94                          |       |   |            |        |
| Abgasemissionen    |      | Emissionen in g/km |      |      | Leerlauf     |             | ATG-Nummer         | Plätze                           | Total | 5 | vorn       | 2      |
| Getriebe           | i-A  | CO                 | HC   | NO   | CO           | min-1       | CH                 | Leergewicht                      | 940   |   | Treibstoff | B      |
| m5                 | 4,11 | 15,81              | 2,09 | 1,17 | 0,5          | 920         | 17 0801 01         | Nutzlast                         | -     |   | Hubraum    | 1489   |
| F                  | G    | K                  | L    | M    | N            | R           |                    | Gesamtgewicht                    | 1315  |   | Steuer-PS  | 7,58   |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 190/55 R 340 "H" 924 (2,5) Vmax 210 km/h  
 165/70 R 13 "H" 800 (2,3) 210 km/h.
- Felgenvarianten : 135 TR 340 FH Einpresstiefe 39 mm Leichtmetall "BWA" oder "SPEEDLINE"  
 5 1/2 J x 14 40 mm Leichtmetall "BWA" oder "SPEEDLINE" Spurweite v = 1387 mm h = 1366mm  
 5 1/2 J x 13 39 mm Stahl
- §) Ausrüstung : Spezialhalterung erforderlich für das hintere Kontrollschild;  
 das vordere Luftleitblech aus Kunststoff, mit für die Anbringung auf Wunsch von Nebellampen vorgesehene  
 Öffnungen, ist an die Karosserie original angebaut.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 22.08.84  
 Vn/PR

Ersetzt Typenschein vom

Edig. Typenprüfstelle