



AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/SEALED BEAM Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht 2/SEALED BEAM Standlicht 2/komb.m.Blinker

Markierlicht V=§)/H=seitl. rot

Warnvorrichtung 1/elektrisch(1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. od. Vacuum Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler H=sep./V=§)seitl.=r

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr.-Bel 1/Mitte Stosst.§) Schildform Hochformat/LANG

Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe

Vorn weiss seitl. rot hinten rot

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung und  
des Getriebes

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ AMC Rambler SST

Model 7005-7

Typenschein-Nummer CH 0025 03

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 6 (Vorn) 3

Leergewicht 1370 Treibstoff B

Nutzlast - PS 19,22

Gesamtgew. 1861 Hubraum 3798

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = AOA0 57 G 156857

\*) Die Zahlenkombination vor Chassis-Nr. AOA0 57 G 1 bedeutet:

- A = Hersteller AMC
- 0 = Modelljahr 1970 (wird jährlich geändert)
- A = Automat / S = Synchronesh
- 0 = Modellgruppe (Rambler)
- 5 = 4-türig
- 7 = Rambler SST (Fz.-Typ)
- G = Motortyp 232 cu.in. - 155 HP six
- 1 = Montagewerk

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Kontrollschildbeleuchtung orig. Lichtaustritt nach hinten möglich; muss in Stosstange montiert sein.

- Markierlichter u. Rückstrahler seitl. vorn: orangefarbig, von vorn sichtbar, müssen gegen vorn mittels Profilgummi wirksam abgedeckt sein.

Zürich, 15.4.70

Die Prüfungskommission