

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke A M C	Typ Gremlin Model 7.46 - 5	Typenschein-Nummer CH 0025 04		
ERKENNUNGSMERKMALE "Gremlin" auf Motorhaube sowie beidseitig hinten auf Dachstütze.- "Model "7.46-5" auf Plakette, links in Türe - "*)" vor Chassis-Nr. Hersteller-Plakette links in Türe aufgeklebt, mit aufgenietetem Zellophanschildchen überdeckt.					
Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf Hersteller-Plakette (kontrollier.) Motorkennzeichen eingeschlagen "E" rechts auf Motorblock vor Zündverteiler (in Zahlencode) Hersteller AMC, Detroit (USA) Importeur JH KELLER AG, Zürich					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydr. (nur Automat)</u>		Marke <u>AMC</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, m. Unterdruck-Unterstützung</u>		Typ <u>E</u>			
Hilfsbremse <u>( mech. IB, Kabel</u> Dauerbremse _____		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>			
Stellbremse <u>Pedal auf HR</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>88,90</u>			
Getriebeart <u>Synchromesh od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>3798</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>19,33</u>			
Diff. Sperre <u>auf W.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h		Leist.-PS <u>145</u> (SAE) bei <u>4300</u> U/min			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
_____ Schiebedach _____		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4300</u> U/min			
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>450x250x110</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1450</u> H <u>1460</u> Spurkreis L <u>10,6R 10,3</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>			
Achsabstand <u>2440</u> / (_____/_____/_____)		Leergewicht <u>720</u> _____ <u>520</u> <u>1240</u>			
_____ Aussenabmessungen _____ Innenabmessungen _____		Nutzlast <u>110</u> _____ <u>240</u> <u>350</u>			
Länge _____ <u>4100</u> _____	Total <u>830</u> _____ <u>760</u> <u>1590</u>				
Breite _____ <u>1800</u> _____	Fabrik-Garantie <u>983</u> _____ <u>920</u> <u>1861</u>				
Höhe _____ <u>1400</u> _____	Reifen-Dimens. <u>6,95 - 14</u> <u>4 PR</u> <u>CPC</u>				
Ueberhang V _____ <u>850</u> _____	Tragkraft p. Achse <u>1000(1,9)</u> <u>1000(1,9)</u> _____				
II _____ <u>810</u> _____	Gesamtzuggewicht _____				
S _____ _____	Fabrikgar. max. <u>Anhängelast</u> _____ kg				

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v.Fernlicht 2/SEALED BEAM 8216 Lichtupe \_\_\_\_\_Abblendlicht 2/SEALED BEAM " asym Standlicht 2/A (E) +Markierlicht seitl. V+H kombiniert mit RückstrahlerWarnvorrichtung 1/elektr. (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) AScheibenwischer 2/elektr. od. Vakuum Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/SAE IASTR 70 AE Rückstrahler 2/I(E)+seitl. V+HStoplicht 2/SAE IASTR 70 AE Rückfahrlampen 2/separat | SAEKontroll-Nr. -Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~Lowformat~~Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messr \_\_\_\_\_ km/hRichtungsblinker 4/mit KontrolllampeVorn W = 1 (E) + seitl. \_\_\_\_\_ hinten R=SAE IASTR 70 AEWarnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung u. desGetriebesANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ AMC Gremlin Model 7.46-5

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 0025 04Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1240 Treibstoff BPS 19,33Nutzlast - Hubraum 3798Gesamtgew. 1861 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: AOA 465E312 194\*) Die Zahlenkombination vor Chassis-Nr. AOA465E3 bedeutet:A=Hersteller AMC/ O=Modeljahr 1970 (wird jährlich geändert) A=Automat (S=Synchromesh)4=Modelgruppe (Gremlin)/ 6=2-türig/ 5=4 Plätze/ E=Motortyp 232 cu.in. 145 HP/3=Montage-  
werk.Durch den Importeur abgeändert:- Kontrollschildbeleuchtung orig. Lichtaustritt nach hinten möglich; muss in Stosstange  
montiert sein.- Markierlichter und Rückstrahler seitl. vorn: orangefarbig, von vorn sichtbar, müssen  
gegen vorn mittels Profilgummi wirksam abgedeckt sein.- Rückstrahler hinten=Orig. ungenügend gegen eindringendes Wasser u. Staub geschützt;  
2 zus. vom Importeur montiert.§) Die Leuchte darf nur mit einer 21/5 W Lampe verwendet werden, was dauerhaft undOrt und Datum der Prüfung unverwischbar bei der Lampenfassung eingeprägt werden muss.Zürich 25.8.1970 +) Standlichter und Blinker vorn = vom Importeur montiert.31.8.1970/7.9.1970Die Prüfungskommission