

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke A M C	Matador	Typenschein-Nummer CH 0025 14
-------------------------------------	----------------------	---------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Matador" vorn-, hinten- und seitlich am Fahrzeug
"A..187P" vor Fahrgestell-Nummer
Hersteller-Plakette links in Türe (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "P" vorne rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hersteller A M C, Detroit (USA); Importeur J.H. Keller AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od.rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>A M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, V=Scheiben H=IB m.Vacuumunterst.</u>	Typ <u>P (360 cu.in.4V)</u>
Hilfsbremse <u>mech.IB,HR</u> [<u>H= Bremskraftbegrenzer</u>]	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal+Lösehebel</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>103,63</u> Hub <u>87,38</u>
Getriebeart <u>mech.od.Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5893</u> cm ³ Steuer-PS <u>30,01</u>
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h	Leist.-PS <u>195 net HP</u> bei <u>4400</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine (Kombi)</u> Anz. Türen <u>4 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>(3/4) 3300</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>8</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>3</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>575x265x110</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1525</u> H <u>1550</u>
	Spurkreis L <u>12,7</u> R <u>12,1</u>
Achsabstand	<u>3000</u> / () / ()
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>5250</u>
Breite	<u>1960</u>
Höhe	<u>1450</u>
Ueberhang V	<u>1310</u>
H	<u>940</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>910</u>		<u>890</u>	<u>1800</u>
Nutzlast	<u>70</u>		<u>560</u>	<u>630</u>
Total	<u>980</u>		<u>1450</u>	<u>2430</u>
Fabrik-Garantie				<u>2480</u>
Reifen-Dimens.		<u>GR 70-14</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1470</u> (2,3)		<u>1470</u> (2,3)	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/SEALED-BEAM SAE H 72
 Abblendlicht 2/dito Standlicht A (E)
 Markierlicht V seitlich Nebellampen -
 Warnvorrichtung SPARTON HI+LO (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht AW-SAE-AIRST-AP2-3 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht dito Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 4/
 Vorn AR-SAE-IP 71 AR beid. hinten AW-SAE-AIRST-AP2-3
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ AMC Matador
 Typenschein-Nummer CH 0025 14
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 8 (Vorn) 3
 Leergewicht 1800 Treibstoff B
 Nutzlast 630 PS 30,01
 Hubraum 5893
 Gesamtgew. 2430 Anhängelast _____
 Gew des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A3A187P101848

Durch den Importeur abgeändert:

- Montage einer zweiten Hersteller-Plakette links in Türe mit Fahrgestellnummer
- Auspuffrohr-Ende wird vom Importeur nach hinten links verlängert
- für die Schluss-, Stop- und Blinkleuchte hinten darf nur die Glühlampe Nr. 1157/A (gelb) verwendet werden. Glühlampenbezeichnung "1157/A gelb" muss im Innern der Leuchte unverwischbar eingetragen sein
- zwei zusätzliche Rückstrahler werden nach Vorschrift montiert
- Vorrichtung zum Öffnen der Hintertüre vom Hintersitz aus (gemäss Art. 23, Abs. 4 BAV)

Abgasmessung: CO 1,2 % Entstörprüfung D

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 19.12.72

Die Prüfungskommission

Personenwagen

A M C

Matador

CH 0025 14

ZUSATZKARTE I.Typenüberprüfung vom 18.1.74 in Zürich - BrAb Fahrgestell-Nr. : A4.187P 100001 (1974)

Abmessungen : Länge = 5490
 Breite = 1970
 Höhe = 1470
 Ueberhang V = 1080
 H = 1400
 Achsabstand = 3010
 Spur V = 1535
 H = 1535

Ausrüstung : Fern- Abblendlicht = SEALED BEAM DOT od. HCR H4 (E)
 Standlicht = SAE-DP 68 AB-HL / SAE IP 70 AA
 Schlusslicht = A-B SAE AIRST-74
 Bremslicht = A-B SAE AIRST-74
 Richtungsblinker V = SAE-DP 68 AB-HL / SAE IP 70 AA
 H = A-B SAE AIRST-74
 Rückstrahler = I (E) od. 3M CH 1 1710 02
 Markierlicht v-seitl. = SAE PIA 71 AB (Sichtwinkelergänzung)
 h-seitl. = SAE PIA 71 AB

Sicherheitsgurten : American Safety (nach USA-Vorschriften geprüft)Abgasmessung : 1,0 % CO (700 U/min).ECE 15-Plakette rechts auf SpritzwandFunkentstörung : BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D"

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgasvorschriften ECE 15, Aenderung 01 mit autom. Getriebe 3-Stufen erfüllt