

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

P a c e r

ZUSATZKARTE

Personenwagen

A M C

Motor: ...A.. / 5 Plätze

CH 0025 18

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"A..667A" vor Fahrgestell-Nummer "CH 0025 18" auf Hersteller-Plakette
"X" oder "D/L" = Ausstattungsvarianten

Herstellerplakette

links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"...A.." rechts, seitlich auf Block

Hauptimporteur

J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'A..667A'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, auf Wunsch hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch, a.W. = Overdrive oder Automat

Anzahl Gänge

3 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch / h=IB,
Unterdruckhilfe, auf alle Räder

Dosierventil auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrolllampe

Motor

Marke

A M C

Typ

...A..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

95,25

Hub

99,06

Hubraum

4233

Steuer-PS

21,56

Leistungs-PS

95 SAE-net

bei U/min

3050

Lärm

77 dB/A bei U/min

3050

Schalldämpfer

1/ 440x254x125

Abgasprüfung

2,5 % CO bei 800 U/min. + ECE 15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 "D" + ECE 10

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

American Safety Rückspiegel innen, links

Unterlegkeil

Lenkradschloss Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

Innen aussen Achsabstand 2550 /

Länge

4370

Breite

1950 Doppelachse v h

Höhe

1430 Spurweite v h 1560 h 1530

Ueberhang

s Spurweite v h

v 840 h

h 980 Spurkreis l 11250 r 11250

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

680

1500

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

920

970

1850

Fabrikgarantie

1940

Reifengrösse

DR 78-14

DR 78-14

(Varianten

Pty / bar

- / 1,8

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

970

1020

für V max

185 km/h

185 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1250

Garantierte Anhängelast ungebremst

700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§)

Ausrüstung	HCR	(E)
Fernlichter	HCR	(E)
Abblendlichter	A-SAE-IPAP2-75 G	
Standlichter	A-SAE-AIRSTAP2-75 G	
Schlusslichter	A-SAE-AIRSTAP2-75 G	
Bremslichter	A-SAE-IPAP2-75 G	s
Richtungsblinker	A-SAE-IPAP2-75 G	s
Rückstrahler		s
Markierlichter		h vorhanden
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte	
Scheibenwischer	2 Blatt	mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	Spartan Hi + Lo	

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A M C	Pacer	
Typenscheinnummer	0025	18	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1500	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	21,56
Gesamtgewicht	1940	Hubraum	4233

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Anbringungsart des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, auf Kotflügelinnenseite.

§) Ausrüstung : Fern- Abblendlichter und zus. Rückstrahler werden vom Importeur montiert.

ck Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 25. 3. 1975

Personenwagen

A M C

P a c e r

Motor ...A 5 Plätze

CH 0025 18

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgasvorschriften ECE-15, Aenderung 01 mit automatischem Getriebe 3 Stufen erfüllt.

Nachtrag vom 09.06.76 - PR

Auf Wunsch lieferbar mit Doppelvergaser (nur mit automatischem Getriebe)

"A..667C" vor Fahrgestell-Nummer

".....C" Motortyp, rechts seitlich auf Block.

Leistung : 114 SAE-net bei 3600 U/min

Lärm : 79 dB/A bei 3600 U/min

Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15 erfüllt; Genehmigungszeichen links auf Kotflügelinnenseite.

Nachtrag vom 23.01.78 - Mi

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, A2, iA 3,31 = 76,5 dB/A
Nahfeldwert = 84 dB/A bei 2700 U/min.

Korrektur im Nachtrag vom 09.06.76 (20.03.78)

Nachtrag vom 08.02.79 - Ad

Reifenvarianten: P 195/75 R 14, Tragkraft v+h = 1100 kg, (1,8), V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft v+h = 1160 kg, (2,1), V/max. 180 km/h

Ausrüstung : Fern- und Abblendlichter HCR (E), oder SEALED BEAM DOT

Ersetzt Zusatzkarte CH 0025 18 vom 08.02.79

Reifenvarianten

(28.02.79)