

Hersteller AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield, Michigan / USA
 Erkennungsmerkmale "CH 0025 30" auf Hersteller-Plakette
 "A..687H" vor Fahrgestell- Nummer
 Herstellerplakette links, im Türfalz
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "H" links, oben auf Block (auf Nocken beim Gasgestänge)
 Hauptimporteur J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug A9C687H185781

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>AMC</u> Typ <u>304-2V (H)</u>
Lenkung <u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>Automat</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>3 Stufen</u> Achsantrieb <u>Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,</u>	Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>87,38</u>
<u>Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>	Hubraum <u>4979</u> Steuer-PS <u>25,36</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder</u>	Leistungs-kW <u>89</u> bei U/min <u>3450</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse</u>	PS <u>121 SAE-net</u>
Dauerbremse <u>-</u>	Lärm-Nahfeld <u>87,5</u> dB/A bei U/min <u>2587 *</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Druckdiff.-Schalter mit komb. Kontrollampe</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf, 440 x 110 x 280 mm</u>
	Abgasprüfung <u>ECE-15, 0,5% CO bei 750 U/min. **)</u>
	Entstörung <u>BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"</u>

Karosserie	Gewichte
Anzahl Türen <u>2 + 1</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	vorn <u>920</u> hinten <u>720</u> total <u>1640</u>
Sicherheitsgurten <u>American Safety</u> Rückspiegel <u>innen/links/rechts</u>	Leergewicht <u>90</u> Nutzlast <u>260</u> <u>350</u>
Unterlegkail <u>-</u> Zugvorrichtung <u>-</u>	Gesamtgewicht <u>1010</u> <u>980</u> <u>1990</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>2077</u>
Anzahl Plätze <u>t 5 v 2</u> <u>M h 3</u>	Reifengrösse <u>P195/75R14</u> <u>P195/75R14</u> (Varianten +)
Masse innen aussen	Ply / bar <u>- / 1,82</u> <u>- / 1,82</u> vgl. Bemerkungen)
Länge <u>4500</u> Achsabstand <u>2550</u>	Tragkraft <u>1100</u> <u>1100</u>
Breite <u>1950</u> Doppelachse <u>v h</u>	für V max <u>180</u> <u>180</u>
Höhe <u>1450</u> Spurweite <u>v 1560 h 1530</u>	Felgen <u>6 J x 14</u> <u>Stahl</u>
Ueberhang s <u>840</u> Spurweite <u>v h</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>1423</u>
v <u>1110</u> Spurkreis <u>l 11250 r 11250</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>791</u>
h <u>1110</u> Spurkreis <u>l 11250 r 11250</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>-</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>-</u>	Geprüfte Anhängelast <u>-</u>
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>150</u> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>-</u> km/h

Ausrüstung	§)	HCR H4	(E)
Fernlichter		HCR H4	(E)
Abblendlichter		HCR H4	(E)
Standlichter		A	(E) in HCR
Schlusslichter		A-SAE-AIRST-77S	
Bremslichter		A-SAE-AIRST-77S	
Richtungsblinker	v	A-SAE-IPAP2-75G	s _____ h A-SAE-AIRST-77S
Rückstrahler	v	s h _____ h	SAE-A oder I (E)
Markierlichter	v	s h _____ h	
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat Mitte	
Scheibenwischer		2/ Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		2/ Sparten Hi / Lo oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A M C	Pacer Wagon	
Typenscheinnummer	CH	0025	30
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vom _____ 2
Leergewicht	1640	Treibstoff	B
Nutzlast	-----	Steuer-PS	25,26
Gesamtgewicht	2077	Hubraum	4979

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, 1A 3,15 = 75 dB/A
- ***) Abgasprüfung : Genehmigungszeichen, links auf Kotflügelinnenseite
- +) Reifenvarianten : bei Verwendung von Reifen der Marke FIRESTONE P195/75 R 14 beträgt die V/max. 150 km/h
205/70 SR 14 1160 (2,1) V/max. 180 km/h, Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- u. Abblendlichter : orig. SEALED-BEAM werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter : orig. gelb, werden durch A (E) in HCE (E) ersetzt
- Rückstrahler : 2 zusätzliche SAE-A, DOT oder I (E) werden montiert
- Auspuffaustritt : wird bis minimum 10 cm an das Karosserieende verlängert
- Hersteller-Plakette : wird vom Importeur montiert
- Motorkeinschleifzeichen : wird vom Importeur eingeschlagen
- Motorhaubenschilder : zugelassen