

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

A U D I

Typ

44 - Audi 100
(Motor: DE / 64 kW Turbo)
(ab Fahrgestell-Nr.: WAUZZZ44ZF.000001)

ZUSATZKARTE

CH

0045 83

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt und D-7107 Neckarsulm / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

"44"

Fahrgestellnummer

"WAU...44....."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, vorn Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen

"DE"

links, seitlich auf Block

Importeur

A N A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

v + h = Schraubenfedern/Stoßdämpfer

Lenkung

Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit hydr.

Unterstützung oder Unterdruckhilfe;

Bremskraftregler stufenlos lastabh. auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

-

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

A U D I

Typ

D E

Bauart

Reihe / Turbo

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

5

Bohrung

76,5

Hub

86,4

Hubraum

1985

Steuer-PS

10,11

Leistung kW

64

DIN

bei min-1

4500

Md-max Nm

172

bei min-1

2750

Entstörung

-

Schalldämpfer

2 Töpfe; 450x180x90 "811 119 B" oder "443 119 D"

450x225x150 "443 120 F" oder "443 120 A"

Karosserie/Ausrüstung

Limousine / 4)

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m(E)

hinten Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel innen + links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Scheibenwisch. 2/ Blatt

Treibstofftank

1/ Stahl oder Kunststoff, 80 Liter

Warnvorrichtung

1/ Mixo CH 5 0102 04 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4795

Achsabstand 2685

Breite

1814

Doppelachse v h

Höhe

1430

Spurweite v 1470

Überhang vorn

1020

Spurweite h 1470

Überhang hinten

1090

Spurkreis ϕ l 10300 r 10300

Bodenfreiheit

leer

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

800

480

1280

Gewichtsverteilung

115

235

350

915

715

1630

Fabrikgarantie

Reifengrösse

185/70 SR 14

185/70 SR 14

Ply/bar

- / 2,3

- / 2,3

Tragkraft

1020

1020

für Vmax

180

180

Felgen

5 1/2 J x 14 ET 45 Stahl

+)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe 1450 / 670

autom. Getriebe 1450 / 670

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

-

Geprüfte Anhängelast

1280

1280

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

172

164

km/h

gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfweile

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe		i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen			
m5		4,11	71,0	76,0	3375			Marke und Typ	A U D I	44 - Audi 100		
a3		3,08	76,0	74,0	3375			Typenschein-Nr. CH	0045 83			
								Karosserie	Limousine			
F		G	H	J	R			Plätze	Total	5	vorn	2
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24						Leergewicht	1280		Treibstoff	D
b =	bei	min-1	k = 0,80 bei 4500	min-1	k = 0,65 bei 4005	min-1			Nutzlast			1985
b =	bei	min-1	k = 0,79 bei 3510	min-1	k = 0,75 bei 3015	min-1			Gesamtgewicht	1830		10,11
b =	bei	min-1	k = 0,60 bei 2520	min-1	k = 1,15 bei 2025	min-1					Hubraum	
O		O+P								Steuer-PS		
S Bacharach = 5,0		Einspritzpumpe		Bosch								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- * *) Lärmdämpfung : Wanne unter dem Motor; Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt
-) Felgenvariante : 6 J x 14 ET 45, Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweiten unverändert
- ‡) Ausrüstung : Frontspoiler aus Kunststoff
- Auf Wunsch : Niveauregulierung, Geschwindigkeitsregelanlage

10) Personenwagen

A U D I

44 - Audi 100
Motor: DE/64 kW Turbo

0045 83

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 01.12.86 in Bern - ja

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DE	m5	4,11	74,0	76,0 3375	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DE	b =	bei	min-1	k = 0,80	bei 4500	min-1	k = 0,65	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,70	bei 3510	min-1	k = 0,75	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,60	bei 2520	min-1	k = 1,15	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 5,00 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen