

Fahrzeugart

OO) Personenwagen

Fabrikmarke

A U D I

Typ

44 - Audi 100 Avant  
(Motor: DE / 64 kW Turbo; 5 Plätze)  
(ab Fahrgestell-Nr.: WAUZZZ44ZF.000001)**ZUSATZKARTE**  
\*) Typenschein-Nummer

CH

0045 86

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNICN AG, D-8070 Ingolstadt und D-7107 Neckarsulm / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "44"  
Fahrgestellnummer "WAU...44....."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

im Motorraum, vorn Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen

"DE" links, seitlich auf Block

Importeur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer

Lenkung

Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit hydr. Unterstützung oder Unterdruckhilfe;

Bremskraftregler stufenlos lastabh. auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor

Marke

A U D I

Bauart

Reihe / Turbo

Treibstoff

D

Kühlung

Wasser

Bohrung

76,5

Hubraum

1985

Leistung kW

64

DIN

Md-max Nm

172

Entstörung

-

Schalldämpfer

2 Töpfe; 450x180x90 "811 119 B" oder "443 119 D"

\*\*)

450x225x150 "443 120 F" oder "443 120 A"

Karosserie/Ausrüstung

Limousine / 3)

Anzahl Türen

4 + 1

Sicherheitsgurten vorn

Ar4m(E)

Geschw. Messer

km/h

hinten

Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links + rechts

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Scheibenwisch.

2/ Blatt

Treibstofftank

1/ Stahl oder Kunststoff, 80 Liter

Warnvorrichtung

1/ Mixo CH 5 0102 04 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausser

Länge

4793

Achsabstand

2687

Breite

1814

Doppelachse

v

h

Höhe

1422

Spurweite

v 1470

-

Überhang vorn

1017

Spurweite

h 1470

-

Überhang hinten

1089

Spurkreis ø

l 10300

r 10300

Bodenfreiheit

leer

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

800

520

1320

Gewichtsverteilung

115

235

350

915

755

1670

Fabrikgarantie

1870

Reifengrösse

185/70 SR 14

185/70 SR 14

Ply/bar

- / 2,3

- / 2,3

Tragkraft

1020

1020

für Vmax

180

180

Felgen

5 1/2 J x 14 ET 45 Stahl

+)

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe  
1450 / 680autom. Getriebe  
1450 / 680

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

-

Geprüfte Anhängelast

1250

1300

Garantierte Dachlast

75

75

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

170

162

km/h

gemessen \_\_\_\_\_ km/h bei min-1 \_\_\_\_\_ Motor \_\_\_\_\_ Zapfweile

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A		dB/A min-1			Fahrzeugart	Personenwagen		
m5	4,11	71,0	76,0	3375			A U D I 44 - Audi 100 Avant			
a3	3,08	76,0	74,0	3375			0045 86			
						Typenschein-Nr. CH	Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total 5	vorn 2		
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24				Leergewicht	1320	Treibstoff	D	
b =	bei	min-1	k = 0,80	bei 4500	min-1	k = 0,65	bei 4005	min-1		
b =	bei	min-1	k = 0,70	bei 3510	min-1	k = 0,75	bei 3015	min-1		
b =	bei	min-1	k = 0,60	bei 2520	min-1	k = 1,15	bei 2025	min-1		
O			O+P			Nutzlast	---	Hubraum	1985	
S Bacharach = 5,0			Einspritzpumpe	Bosch		Gesamtgewicht	1870	Steuer-PS	10,11	

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- \*\* ) Lärmdämpfung : Wanne unter dem Motor; Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt
- + ) Felgenvariante : 6 J x 14 ET 45, Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweiten unverändert
- ‡ ) Ausrüstung : Frontspoiler aus Kunststoff, Heckspoiler aus Polyurethan
- Auf Wunsch : Niveauregulierung, Geschwindigkeitsregelanlage, Dachgalerie (Fz.-Höhe 1458 mm)

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 20.-25.05.1984  
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

10) Personenwagen

A U D I

44 - Audi 100 Avant  
Motor: DE/64 kW Turbo

0045 86

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag von 01.12.86 in Bern - ja

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A      min-1	(R) Bemerkungen
DE	m5	4,11	74,0	76,0    3375	

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO      min-1	

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
DE	b =	bei	min-1	k = 0,80	bei 4500	min-1	k = 0,65	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,70	bei 3510	min-1	k = 0,75	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,60	bei 2520	min-1	k = 1,15	bei 2025	min-1

(S) Bacharach      5,00      Einspritzpumpe      Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen