

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	A U D I	200 Avant Quattro (44 Q1) Motor: JY/134 kW *) 6 Plätze	CH 004646

Hersteller	AUDI AG, D-8070 Ingolstadt / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "44 Q1" ("1" für Ausführung mit erhöhtem Gesamtgewicht wird vom Imp. eingeschlagen)
Herstellerplakette	Fahrgestellnummer "WAU...44....."
Fahrgestellnummer	im Motorraum, vorn rechts auf Kühlertraverse
Motorzeichen	im Motorraum, vorn Mitte Spritzwand
Importeur	"JY" links, seitlich Mitte Block
	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	v+h = Schraubenfedern, Stossdämpfer
Lenkung	Zahnstange; hydraulische Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse **)	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, hydr. Unterstützung, auf alle Räder
	Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff.; sep. Kontrollampe

Motor	AUDI	Typ	J Y
Marke	Reihe-Inj. Turbo	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	5
Kühlung	79,5	Hub	86,4
Bohrung	2143	Steuer-PS	10,91
Hubraum	134 DIN	bei min-1	5700
Leistung kW	252	bei min-1	3600
Md-max Nm	3+2		
Entstörung	3 Töpfe, 382x267x105	"443 119 A"	
Schalldämpfer	370x235x105	"443 119 B"	
↔)	450x225x150	"437 120 "	

Karosserie/Ausrüstung	Limousine / 4)
Anzahl Türen	5
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E)
Unterlegkiss	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Treibstofftank	1/ Stahl oder Kunststoff, 80 Liter
Warnvorrichtung	Flama CB 2035 oder andere homolog erte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	850	630	1480
Gewichtsverteilung	100	320	420
	950	950	1900
			2130
Fabrikgarantie			+)
Reifengröße	205/60 VR 15	205/60 VR 15	
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Tragkraft	1160	1160	
für Vmax	>210	>210	
Felgen	6 J x 15 ET 45	Stahl	+)

Anzahl Plätze	T 6 v 2 M 3 h 1 x)
Masse	innen aussen
Länge	4807
Breite	1814
Höhe	1422
Überhang vorn	1031
Überhang hinten	1089
Bodenfreiheit	200
Achsabstand	2687
Doppelachse v h	
Spurweite v h	1468
Spurweite h	1490
Spurkreis ø	10300 r 10300
beladen	160

Car. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 1600 / 680	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	1600 VRV Art. 67	Abs. 5 beachten
Garantierte Dachlast	75	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	226	km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor _____	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1			Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	4,11	71,5	76,0	4275			Marke und Typ	A U D I	200 Avant Quattro			
							Typenschein-Nr. CH	0 0 4 6 4 6				
							Karosserie	Limousine				
F	G	H	J	R				Plätze	Total	6	vorn	2
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	4,11	11,00	1,75	1,44	1,7	800	04 1101 01		Leergewicht	1480	Treibstoff	B
							Nutzlast				Hubraum	2143
							Gesamtgewicht	2130			Steuer-PS	10,91
F	G	K	L	M	N	R						

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- \*\* ) Betriebsbremse : wahlweise mit zusätzlichem Bremsdruckregler auf rechtes Hinterrad wirkend; auf Wunsch mit Antiblockiersystem 'ABS'
- + ) Reifenvariante : 185/65 VR 15, Tragkraft 1090 (2,5), Vmax über 210 km/h
- Felgenvariante : 6 J x 15 ET 45, Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweiten unverändert
- ++ ) Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material versehen
- x ) Anzahl Plätze : hinten = 1 Platz gem. BAV Anhang 5 Abs 5f (Kopfhöhe)
- ç ) Ausrüstung : Frontspoiler aus Kunststoff, Heckspoiler aus Polyurethan  
Niveauregulierung  
auf Wunsch Geschwindigkeitsregelanlage, Galerie (Fr.-Höhe = 1458 mm)

Ort und Datum der Prüfung **Wolfsburg, 16.-20.12.1985**  
Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle