

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

|                                     |                        |                             |                                  |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Personenwagen | Fabrikmarke<br>BENTLEY | Typ<br>Corniche (Cabriolet) | Typenschein-Nummer<br>CH 0070 03 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "Corniche" rechts auf Kofferdeckel.  
 "\*)" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
 Hersteller-Plakette = links, auf Spritzwand.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Federbeinhalterung  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "SYL" vorn oben auf Block, unter Thermostatgehäuse  
 Hersteller BENTLEY MOTORS LTD, Crewe (GB) Importeur S.A., du Garage de l'Athénée, Genf

|   |   |
|---|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>              | MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>                |
| Lenkung <u>links od. rechts*)</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>                                  | Marke <u>ROLLS-ROYCE</u> Treibstoff <u>B</u>        |
| Betriebsbremse <u>hydr., 3-Kreis, Scheiben, hydr. Unterstützung</u>                             | Typ <u>S Y L</u>                                    |
| Hilfsbremse <u>mech., Kabel, sep.</u> [Bremsdruckbegrenzer auf HR                               | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>                 |
| Stellbremse <u>Zangen a. HR</u> Anhängerbr. _____   | Bohrung <u>104,1</u> Hub <u>99,1</u>                |
| Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>3</u>  | Hubraum <u>6750</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS _____ |
| Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>220</u> km/h                              | Leist.-PS <u>190</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min    |
| KAROSSERIEFORM <u>offen mit Verdeck</u> Anz. Türen <u>2</u>                                     | Kühlung <u>Wasser</u>                               |
| _____ Schlebedach _____   | Lärm <u>75</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min         |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____ ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____ | Lärmdämpfung <u>+</u>                               |

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1470</u> H <u>1470</u> |
|             | Spurkreis L <u>11,2</u> R <u>11,2</u> |
| Achsabstand | <u>3020</u> / ( / )                   |
|             | Aussenabmessungen Innenabmessungen    |
| Länge       | <u>5200</u>                           |
| Breite      | <u>1830</u>                           |
| Höhe        | <u>1515</u>                           |
| Ueberhang V | <u>880</u>                            |
| H           | <u>1300</u>                           |
| S           |                                       |

|                    |                   |            |                   |             |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|
| GEWICHTE           | Vorn              | Mitte      | Hinten            | TOTAL       |
| Leergewicht        | <u>1210</u>       |            | <u>1070</u>       | <u>2280</u> |
|                    | <u>110</u>        |            | <u>240</u>        | <u>350</u>  |
| Total              | <u>1320</u>       |            | <u>1310</u>       | <u>2630</u> |
| Fabrik-Garantie    |                   |            |                   | <u>2650</u> |
| Reifen-Dimens.     | <u>205 HR 15</u>  | <u>6PR</u> |                   |             |
| Tragkraft p. Achse | <u>1560</u> (2,3) |            | <u>1560</u> (2,3) |             |
| Fabrikgar. max.    | Gesamtzuggewicht  |            |                   |             |
|                    | Anhängelast       |            |                   | kg          |

