

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Personenwagen | Fabrikmarke B M W | Typ 2000 | Typenschein-Nummer CH 0072 11 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "2000" auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, unter Motorhaube, auf Kotflügel sowie auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen (+)
 Hersteller Bayerische Motoren Werke AG, München Importeur M O T A G Zürich/Dielsdorf

| | |
|--|--|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe | Marke <u>B M W</u> Treibstoff <u>B</u> |
| Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. autom.</u> | Typ <u>+</u> |
| Hilfsbremse) Dauerbremse <u>[Nachstellung]</u> | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> |
| Stellbremse) <u>mech., IB, HR</u> Anhängerbr. | Bohrung <u>89</u> Hub <u>80</u> |
| Getriebeart *) <u>mech. vollsynchr. od. autom.</u> Anz. Gänge <u>4 od. 5 od. 3</u> | Hubraum <u>1990</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,14</u> |
| Diff. Sperre <u>n. Wunsch</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>168</u> km/h | Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>5500</u> U/min |
| KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u> | Kühlung <u>Wasser</u> |
| Schiebedach <u>auf Wunsch</u> | Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>5500</u> U/min |
| Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 990x90 Ø</u> <u>720x120 Ø</u> |

| | |
|-------------|--|
| ABMESSUNGEN | Spurweite V <u>1340</u> H <u>1376</u> |
| | Spurkreis L <u>10,3</u> R <u>11,0</u> |
| Achsabstand | <u>2550</u> / (/ /) |
| | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>4500</u> |
| Breite | <u>1710</u> |
| Höhe | <u>1445</u> |
| Ueberhang V | <u>880</u> |
| H | <u>1070</u> |
| S | |

| | | | | |
|--------------------|------------------|-------|-----------------|-------------|
| GEWICHTE | Vorn | Mitte | Hinten | TOTAL |
| Leergewicht | <u>600</u> | | <u>530</u> | <u>1130</u> |
| | <u>115</u> | | <u>235</u> | <u>350</u> |
| Total | <u>715</u> | | <u>765</u> | <u>1480</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>760</u> | | <u>810</u> | <u>1550</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>165 SR 14</u> | | | |
| Tragkraft p. Achse | <u>880(1,9)</u> | | <u>880(1,9)</u> | |
| Fabrikgar. max. | Gesamtzuggewicht | | | |
| | Anhängelast | | <u>**</u> | kg |

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhandenAbblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 97 (dB) AScheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separatKontroll-Nr. -Bel. 3/Mitte Schildform ~~XXXXXX~~/LangformatRückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/hRichtungsblinker 2Vorn 2/ 1 (E) seidl. - hinten 2/ 2a (E)Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -Diebstahlsicherung: Verriegelung der Lenkung**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ BMW 2000

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0072 11Karosserieform LimousinePlätze : Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1130 Treibstoff BNutzlast - PS 10,14Gesamtgew. 1550 Hubraum 1990

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 1 364 119**+)** Motoren-Typbezeichnungen :

Linkslenkung

Rechtslenkung

Automatic

Rechtslenkung und Automatic

Modell

2000

2000 RL

2000 A

2000 RL/A

Schlüsselnummer

3351

3354

3353

3358

***) Getriebeart :** Auf Wunsch 5-Gang, mechanisch vollsynchronisiert
 Auf Wunsch Getriebeautomat: Hydrodynamischer Drehmomentwandler mit nachgeschaltetem 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf "P".

****)** Garantierte Anhängelast : ohne durchgehende Bremse = 500 kg
 mit durchgehender Bremse = 1200 kg
 autom. Getriebe ohne Oelkühlung = 800 kg
 autom. Getriebe mit Oelkühlung = 1200 kg

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 12.11.1970

Die Prüfungskommission