

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Personenwagen

B M W

2500
(ab Fgst.-Nr.: 2 060 001)

ZUSATZKARTE

CH 0072 33

ERKENNUNGSMERKMALE "2500" rechts auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette, vorn
rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Federbeinabstützung
"CH 0072 33" auf separater MOTAG-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand über Zylinderkopfdeckel
Motorkennzeichen eingeschlagen "2,5" hinten oben auf Motorblock hinter Anlasser
Hersteller B M W AG., München (D) Importeur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links od. rechts</u>		Lenkhilfe <u>a. Wunsch: hydraulisch</u>	Marke	<u>B M W</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, mit Vacuumhilfe</u>			Typ	<u>2,5</u>	
Hilfsbremse	<u>)mechanisch, IB [Bremskraftbegrenzer auf HR *)</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse	<u>)auf Hinterräder</u>			Bohrung	<u>86</u>	Hub <u>71,6</u>
Getriebeart	<u>mech. vollsynchr. od. Automat</u>		Anz. Gänge <u>4 oder 3</u>	Hubraum	<u>2494</u>	cm ³ Steuer-PS <u>12,70</u>
Diff. Sperre	<u>a. Wunsch</u>	Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>190</u> km/h	Leist.-PS	<u>150</u>	(DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
			Schlebedach <u>-</u>	Lärm	<u>76</u> dB (A) bei <u>4500 (3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL	<u>5</u>	vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>3</u>	Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 800x130x60**)</u> <u>550x0 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1450</u>	H <u>1470</u>
	Spurkreis L <u>10,0</u>	R <u>9,85</u>
Achsabstand	<u>2692</u> / () / ()	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4700</u>	
Breite	<u>1750</u>	
Hohe	<u>1450</u>	
Ueberhang V	<u>883</u>	
H	<u>1125</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>		<u>630</u>	<u>1400</u>
Nutzlast	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>880</u>		<u>870</u>	<u>1750</u>
Fabrik-Garantie				<u>1830</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 HR 14 ***)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1200 (2,1)</u>	<u>1240 (2,2)</u>	<u>210</u>	<u>km/h</u>
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX			
	Anhängelast gebremst <u>1300</u> kg			
	ungebremst <u>650</u> kg			
	zul. Dachlast <u>75</u> kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht HR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht HC (E) Standlicht A (E) in HC
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung TP-AR 502/503 536/541 +) 100 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 2/unter Kofferd. Schildform ++) Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw. -Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung II Parkierlichter: A + R
 Vorn 1 (E) seitl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: A+2 sowie ECE 10
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung: 2,5 % CO bei 900 U/min + ECE 15 §§)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ B M W 2500
 Typenschein-Nummer CH 0072 33
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1400 Treibstoff B
 PS 12,70
 Nutzlast - Hubraum 2494
 Gesamtgew. 1830 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2 060 314

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert mit Öldrucklampe
- **) Auspuffvarianten : 1. Topf 720x117x82 od. 720x130x85 od. 800x120x80 mm
- ***) Reifenvariante : 175 HR 14 V = 1000 (2,1) / H = 1050 (2,2)
- +) Hornvarianten : HELLA 001 783 oder 001 784 oder 001 785
- ++) Schildformat : für Einheitsformat spezielle Halterung erforderlich
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt
- §§) ECE-15 Vignette : rechts im Motorraum neben Hersteller-Plakette

Ersetzt TS CH 0072 33 vom 3.10.73
 Abgasprüfung nach ECE-15

Dielsdorf, 3.10.73

(19.7.74)

Personenwagen

B M W

2 5 0 0
(ab Fgst.-Nr.: 2 060 001)

CH 0072 33

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.5.74 - lin

Erhöhung der vom Herstellerwerk garantierten maximal zulässigen Anhängelast für Ausführung mit mechanischem Getriebe:

Maximal zulässige Anhängelast gebremst = 1800 kg