

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	BUICK	Skylark / Modell 4X.37 od. 4X.69 *)	CH 0084 01

Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"BUICK SKYLARK" und "4X.37" od. "4X.69" sowie "CH 0084 01" auf Hersteller-Plakette "4.377A." od. "4.697A." vor Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse (vom Importeur montiert)
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"28" vorn rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	USA-CARS, E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon
Geprüftes Fahrzeug	4C697AW157556

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	CHEVROLET Typ V6-173-2 (7)
Lenkung	mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe	Bauart	V Takte 4
Getriebe	Automat	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder wirkend	Bohrung	89 Hub 76
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	2835 Steuer-PS 14,44
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	Leistungs-kW PS	85 bei U/min 4800
Dauerbremse	---	Lärm-Nahfeld	87 dB/A bei U/min 3600 x)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert	Schalldämpfer	1 Topf 460x250x140 mm
		Abgasprüfung	CO 2,35 % bei 770 U/min xx)
		Entstörung	RAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn hinten total
Anzahl Türen	2 od. 4 *)	Leergewicht	830 450 1280
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Nutzlast	125 225 350
Unterlegkeil	---	Gesamtgewicht	955 675 1630
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre	Fabnkgarantie	1730
		Reifengrösse	P 185/80 R 13 P 185/80 R 13 (Varianten +)
Anzahl Plätze	l 5 v 2 M h 3	Ply / bar	--- / 1,6 --- / 1,6 vgl. Bemerkungen)
Masse	innen aussen	Tragkraft	960 960
Länge	4599	für V max	min. 162 km/h erford., je nach Marke
Breite	1776	Felgen	5,5 x 13 Stahl
Höhe	1391	Garantierte Anhängelast gebremst	907 kg
Ueberhang	s --- v 923 h 1012	Garantierte Anhängelast ungebremst	454 kg
	Achsabstand 2664	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---
	Doppelachse v h	Geprüfte Anhängelast	907 kg
	Spurweite v 1492 h 1447	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162 km/h
	Spurweite v --- h	Höchstgeschwindigkeit gemessen	---
	Spurkreis ø i 11700 r 11700	max. zulässige Dachlast	65 kg §§)
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	DOT A(2)5(2)T80 GUIDE 4X
Bremslichter	DOT A(2)5(2)T80 GUIDE 4X
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s DOT AP2 80 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v V= s zusätzlich h SAE A68 DOT 77
Markierlichter	v H= s zusätzlich h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat, unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	B U I C K	Skylark
Typenscheinnummer	CH 008401	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1280	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 14,44
Gesamtgewicht	1730	Hubraum 2835

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 4XB37 = Skylark 2-türig / 4XC37 = Skylark Limited 2-türig
4XB69 = Skylark 4-türig / 4XC69 = Skylark Limited 4-türig
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,84 = 75 dB/A.
- xx) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15.03 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42'002).
- + Reifenvarianten : P205/70 R 13, 960 kg (1,6), V-max. je nach Marke, min. 162 km/h erforderlich.
185 SR 13, 960 kg (1,9), V-max. 180 km/h.
205/70 SR 13, 960 kg (1,8), V-max. 180 km/h.
- §) Ausrüstung : - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- original Standlichter/Blinker werden entfernt. Blinker: E-geprüfte Leuchten werden montiert; Standlichter: werden auf A (E) in HCR geschaltet.
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
- Glühlampenbestückung hinten: Schluss-/Stoplichter 21/5 W od. 1157, Blinker 18 W.
- §§) Eintrag im Fahrzeugausweis :
102 - Nutzlast des Dachrostes max. 65 kg.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 7.11.79.