

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

BUICK

Typ

Regal / Modell 4GM47 od. 4GM69
(5 Plätze) *

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE

CH

0084 04

Hersteller

BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer

".G4AM47H.E." (Coupé 2 Türen) oder ".G4AM69H.E." (Sedan 4 Türen)

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur

AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Basel / Weitere Importeure siehe Informationskarte

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

2 / 4

Federung

Schraubenfedern mit Stoßdämpfer v + h

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

5.0L-V8-4 (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistung kW

123 (EEC80/1269)

bei min-1

4000

Md-max. Nm

337

bei min-1

2400

Entstörung

Art: D

Schalldämpfer

2 Töpfe 1. 355x210x 95 mm / 2. 510x250x140 mm

Kennzeichen: 25509117

14063933

Karosserie/Ausrüstung

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4 *)

Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn

SAE-J4c od. Ar4m+B

hinten

SAE-J4c od. B (E)

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

innen + links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Scheibenwisch.

2 Blatt

Treibstofftank

68,5 Liter, Stahl

Warnvorrichtung

DELCO REMY A+F

oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

4GM47

4GM69

ausser

5094

4978

Länge

1816

1810

Achsabstand

2745

Breite

1400

1420

Doppelachse v

1486

Höhe

1077

965

Spurweite

1467

Überhang vorn

1272

1268

Spurweite h

11300

Überhang hinten

-

Spurkreis ø

11300

Bodenfreiheit

-

beladen

Gewichte

vorn

hinten

Total

Leergewicht

910

710

1620

Gewichtsverteilung

110

240

350

Gewichtsverteilung

1020

950

1970

Fabrikgarantie

Reifengröße

P205/75 R 14

P205/75 R 14

2181

Ply/bar

R / 1,6

R / 1,6

+)

Tragkraft

1130

1130

für Vmax

1130

Felgen

je nach Marke, mindestens 162 km/h

6 JJ x 14, ET 0, Stahl

+)

Masse

Länge

Breite

Höhe

Überhang vorn

Überhang hinten

Bodenfreiheit

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen km/h bei min-1

mech. Getriebe

autom. Getriebe

907/454

-

907

75

162

km/h

Motor

Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)			
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
a3	2,29	72,0	70,0	3000		BUICK	Regal				
F	G	H	J	R		Typenschein-Nr. CH	0084 04				
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	5	vorn	2
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH	Leergewicht	1620	Treibstoff	B	
a3	2,29	10,81	1,96	1,38	0,1 610	34 0201 01	Nutzlast	-	Hubraum	4998	
F	G	K	L	M	N	R	Gesamtgewicht	2181	Steuer-PS	25,45	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 4GM47 = Regal Limited Coupé 2 Türen
4GM69 = Regal Limited Sedan 4 Türen
- + Reifenvarianten : 195SR 14 , Tragkraft pro Achse 1150 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
215/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1130 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h
- + Felgenvariante : 6 x 14, ET 0, Leichtmetall, Superior Cast Aluminium
- Änderungen
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert,
 - Glühlampenbestückung: Schluss-/ Stoplicht 21/5 W, Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
 - Standlichter werden auf A (E) in HR (E) geschaltet,
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 3.1.84
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 3.1.84
Felgenvariante

Sern, 15.3.84

Eidg. Typenprüfstelle

00) Personenwagen

B U I C K

Regal / 4GM47 oder 4GM69
(5 Plätze)

CH 0084 04

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 22.01.85 in Bern - jak/Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : .G4GM..H.F..... (F = Modelljahr 1985)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer: ".G4GM47H.F....." (Coupé 2 Türen) bzw.
".G4GM69H.F....." (Sedan 4 Türen)

Motorleistung : 107 kW bei 4000 U/min (EEC 80/1269)

Md.- max. : 330 Nm bei 1800 U/min.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
50	a3	2,29	72,0	70,0 3000	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
50	a3	2,29	10,81	1,96	1,38	0,1	610	34 0201 01

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen