

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

BUICK

Typ

Century / Modell 4AL19

Typenschein-Nummer

CH 0084 06

Hersteller

BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer "G4AL19X.E. ...."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"28" vorn rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur

AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstr. 45, 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

Federung

Lenkung

Achsantrieb

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 / 4

Schraubenfedern mit Stossdämpfer v + h

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

VR

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraft-

begrenzer, wirkend auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistung kW

Md-max. Nm

Entstörung

Schalldämpfer

CHEVROLET

V

B

Wasser

89,0

2835

80 (EEC80/1269)

201

Art: D

2 Töpfe: 1. 350x210x95 mm 2. 480x290x125 mm

Nummern: 14034748

V6-2,8-2 (X)

4

vorn

6

76,0

14,44

4800

1900

Gewichte

Leergewicht

Gewichtsverteilung

Fabrikgarantie

Reifengröße

Ply/bar

Tragkraft

für Vmax

Felgen

vorn

860

120

980

P195/75 R 14

R / 1,8

1100

je nach Marke, mind. 168 km/h erforderlich

14 x 5,5, ET 42 mm, Stahl

hinten

510

230

740

P195/75 R 14

R / 1,8

1100

Total

1370

350

1720

1819

+)

mech. Getriebe

autom. Getriebe  
1300 / 454

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen \_\_\_\_\_ km/h bei min-1

Motor

Zapfwelle

Karosserie/Ausrüstung §)

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten vorn

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Treibstofftank

Warnvorrichtung

Limousine

4

SAE-J4c od. Ar4m(E)

-

Lenkradschloss

62 lt. Stahlblech

DELCO REMY A+F

Geschw. Messer

hinten

Rückspiegel

Scheibenwisch.

km/h

SAE-J4c od. B (3)

innen + links

2 Blatt

oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2

M h 3

Masse

Länge

Breite

Höhe

Überhang vorn

Überhang hinten

Bodenfreiheit

innen

ausser

4850

1762

1400

1056

1130

leer

Achsabstand

Doppelachse

Spurweite

Spurweite

Spurkreis ø

beladen

2664

1492

1447

11800

h 3

h

-

-

11500

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen	
a3	2,84	75,5	73,0	3600		BUICK	Century	
F	G	H	J		R	Typenschein-Nr. CH	0084 06	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH	vorn	
a3	2,84	7,48	1,78	1,76	0,4 890	34 0301 01		5
F	G	K	L	M	N	R	Leergewicht	1370
							Nutzlast	-
							Gesamtgewicht	1819
							Treibstoff	B
							Hubraum	2835
							Steuer-PS	14,44

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + ) Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h.  
 205/70 SR 14, Tragkraft pro Achse 1060 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h.
- §) Ausrüstung
- Abblendlichter original ECR, nur HC (E) in Betrieb,
  - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
  - Standlichter werden auf A (E) in ER (E) angeschlossen.
  - Glühlampenbestückung: Schluss-/Stopleuchten 21/5W, Blinker hinten 21W, Blinker vorn 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen).

Ort und Datum der Prüfung

Studen. 23.1.84  
 Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle