

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	B U - I C K	Skylark / Modell 4XC69 oder 4XC37	CH 0084 07

Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	-	
	Fahrgestellnummer	".G4AC69X.E." (4 Türen) oder ".G4AC37X.E."	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"28" vorn rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)		
Importeur	AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viadukstr. 45, 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte)		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	CHEVROLET	Typ	V6-2,8-2 (X)
Federung	Schraubenfedern mit Stossdämpfer v + h	Bauart	V	Takte	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	B	Lage	vorn
Achsantrieb	VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR	Bohrung	89,0	Hub	76,0
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Hubraum	2835	Steuer-PS	14,44
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Leistung kW	80 (EECS0/1269)	bei min-1	4800
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	201	bei min-1	1900
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe kombiniert	Entstörung	Art: D		
		Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 330x210x95 mm 2. 460x250x140 mm		
			Nummern: 14034748 14073008		

Karosserie/Ausrüstung	§) Limousine		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4 oder 2		Leergewicht	830	440	1270
Sicherheitsgurten	vorn SAE-J4c od. Ar4m(E)	hinten	Gewichtsverteilung	125	225	350
Unterlegkeil	-	Rückspiegel		955	665	1620
Diebstahnsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	Fabrikgarantie	1738		
Treibstofftank	57 lt. Stahlblech		Reifengröße	P205/70 R 13	P205/70 R 13	+))
Warnvorrichtung	DELCO REMY A+F	oder andere homologierte	Ply/bar	R / 1,6	R / 1,6	
Anzahl Plätze	τ 5	v 2	Tragkraft	1010	1010	
		M	für Vmax	je nach Marke, mind. 161 km/h erforderlich		
		n 3	Felgen	13 x 5,5 . ET 42 mm, Stahl		
Masse	innen	aussen			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge		4599	Achsabstand	2664		907 / 454
Breite		1756	Doppelachse	v		-
Höhe		1390	Spurweite	1492		907
Überhang vorn		923	Spurweite	h 1447		75
Überhang hinten		1012	Spurkreis	δ 11700		161 km/h
Bodenfreiheit	leer		beladen			
					gemessen	Motor
					kru/h bei min-1	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
a3	2,84	75,0	73,0	3600		BUICK	Skylark			
						0084 07				
						Limousine				
F	G	H	J	R	Plätze		Total			
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	5	vorn	2	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
a3	2,84	7,48	1,78	1,76	0,4 890	34 0301 01	Leergewicht	1270	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	2935
							Gesamtgewicht	1738	Steuer-PS	14,44
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : 185 SR 13 Tragkraft/Achse = 960 (1,9) Vmax. 180 km/h
 205/70 SR 13 960 (1,8) Vmax. 180 km/h
 P185/80 R 13 960 (1,6) Vmax. je nach Marke, mind. 161 km/h erforderlich.

§) Ausrüstung : (4XC37) - Schluss-/Brems-/Richtungsblinklichter = DOT A(2)I(2)S(3)T AP2 83 GUIDE 4X

Änderungen : (4XC..) - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet;
 (Importeure) " - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert;
 " - Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) angeschlossen;
 (4XC69) - Glühlampenbestückung: Schluss-/Stopleuchten 21/5 W, Blinker hinten 21 W, Blinker vorn 21/5 W (nur 21 W-Faden angeschlossen);
 (4XC37) - Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch HCR mit Standlicht A (E) ersetzt;
 " - Original Standlichter/Blinker vorn werden durch E-homologierte Blinker ersetzt;
 " - Starre Aussenspiegel werden durch kippbare Ausführung ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 23.01.84

Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 23.01.84

Modell 4XC37 nachtragen / Erkennungsmerkmale / Anz. Türen / Änderungen
 (29.06.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle