

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	BUICK	Electra / Modell 4CX69 (Motor 3,8L-V6-MFI) / (6 Plätze)	CH 0084 08

Hersteller	BUICK MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Flint, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette		
Fahrgestellnummer	".G4AX693.E....."		
Herstellerplakette	in Motorraum, vorn rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"38" vorn rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Importeur	AAA Agence Américaine Automobiles S.A., Vinuktstr. 45, 4002 Basel (weitere Importeure, siehe Informationskarte)		

Fahrgestell	Motor	Typ	3,8L-V6-MFI (3)
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	Typ	4
Federung	Bauart	Takte	vorn
Lenkung	Treibstoff	Lage	6
Achsantrieb	Kühlung	Anzahl Zylinder	86,36
Betriebsbremse	Bohrung	Hub	19,30
	Hubraum	Steuer-PS	4200
	Leistung kW	bei min-1	1750
Hilfsbremse	Md-max Nm	bei min-1	
	Entstörung		
Feststellbremse	Schalldämpfer		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie/Ausrüstung	Limousine	Geschw. Messer	km/h	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4	hinten	SAE-J4C	Leergewicht	950	550	1500
Sicherheitsgurten	vorn SAE-J4c	Rückspiegel	innen + links	Gewichtsverteilung	155	265	420
Unterlegkeil	-	Scheibenwisch.	2 Blatt		1105	815	1920
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie			2037
Treibstofftank	1/ 68 l / Stahl			Reifengrösse	P205/75 R 14	P205/75 R 14 +)	
Warnvorrichtung	DELCO REMY A+F+C+D (E)	oder andere homologierte		Ply/bar	R / 1,8	R / 1,8	

Anzahl Plätze	T 6	v 3	M	h 3	Tragkraft	je nach Marke, mind. 172 km/h erforderlich
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2815	für Vmax	14 x 6 JJ, ET 55 mm, +)
Länge		5005	Doppelachse	h	Felgen	
Breite		1840	Spurweite	1532		
Höhe		1430	Spurweite	1518		
Überhang vorn		1093	Spurkreis ø	12000		
Überhang hinten		1097	beladen			
Bodenfreiheit	leer					

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	1361 / 454
Garantiertes Gesamtzuggewicht		autom. Getriebe	
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			172 km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
a4	2,84	74,0	71,0	3150		BUICK	Electra			
							0084 08			
							Limousine			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	vorn		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	6		3	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
a4	2,84	5,20	1,61	1,55	0,1 740	34 0401 01				
							Leergewicht	1500	Treibstoff	B
							Nutzlast	-	Hubraum	3789
							Gesamtgewicht	2037	Steuer-PS	19,50
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : - Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt.
- + Reifenvarianten : 195 SR 14 Tragkraft/Achse = 1200 kg (2,1 bar) Vmax. 180 km/h
215/70 SR 14 1180 kg (2,0 bar) 180 km/h
- Felgen : 14 x 6 JJ ET 55 mm, Stahl oder Leichtmetall, Kennzeichen "WE 25512715"
- § Ausrüstung : - kippbares Motorhaubenemblem zugelassen.

Änderungen durch die Importeure:

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet;
- Standlichter werden auf A (E) in ER (E) geschaltet;
- Kurvenleuchten vorn seitlich müssen ausser Betrieb gesetzt werden;
- original Diebstahl-Warnanlage muss ausser Betrieb gesetzt werden;

Ausführung mit E-homologierter Beleuchtung:

- Glühlampenbestückung: Blinker vorn und hinten: 21/5 W (nur 21 W-Faden angeschlossen); Stop-/Schlussleuchten 21/5 W;

Ausführung mit USA-Leuchten:

- original Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt;
- original Standlichter/Blinker werden durch E-homologierte Blinker ersetzt;
- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert;
- beide inneren Stop-/Blinkerleuchtungskammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 07.06.84

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Vn/lin (Ad)