

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 00) Personenzwagen | B U I C K | C e n t u r y (Modell 4AL19) | CH 0084 12 |
| Hersteller | GENERAL MOTORS CORPORATION, BUICK MOTOR DIVISION, Flint, Michigan (USA) | | Katalysator |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette - | | |
| Herstellerplakette | Fahrgestellnummer ".G4AL193.F....." | | |
| Fahrgestellnummer | im Motorraum, links auf Federbeingehäuse (vom Importeur montiert) | | |
| Motorzeichen | links, hinter Frontscheibe | | |
| Importeur | "38" rechts, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen) AAA Agence Américaine Automobiles SA, Viaduktstrasse 45, 4002 Basel (weitere Importeure siehe Informationskarte) | | |

| | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Fahrgestell | Motor | Typ | 3,8L V6 MFI (38) |
| Anzahl Achsen/Reifen | Marke | Typ | 4 |
| Federung | Bauart | Takte | vorn |
| Lenkung | Treibstoff | Lage | 6 |
| Achsantrieb | Kühlung | Anzahl Zylinder | 86,36 |
| Betriebsbremse | Bohrung | Hub | 19,30 |
| | Hubraum | Steuer-PS | 4200 |
| | Leistung kW | bei min-1 | 2000 |
| | Md-max Nm | bei min-1 | *) |
| Hilfsbremse | Entstörung | | |
| | Schalldämpfer | | |
| Feststellbremse | | | |
| Dauerbremse | | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Karosserie/Ausrüstung | Limousine | |
| Anzahl Türen | 4 | Geschw. Messer km/h |
| Sicherheitsgurten vorn | Ar4m (E) | hinten B (E) |
| Unterlegkeil | - | Rückspiegel innen + links |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | Scheibenwisch. 2 Blatt |
| Treibstofftank | 1/59 1/Stahl | |
| Wärmvorrichtung | DELCO REMY "A"+"F" | oder andere homologierte |

| | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|
| Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Leergewicht | 920 | 480 | 1400 |
| Gewichtsverteilung | 120 | 230 | 350 |
| | 1040 | 710 | 1750 |
| | | | 1929 |
| Fabrikgarantie | | | *) |
| Reifengrösse | P195/75 R 14 | P195/75 R 14 | |
| Ply/bar | R / 2,4 | R / 2,4 | |
| Tragkraft | 1270 | 1270 | |
| für Vmax | je nach Marke, mind. 168 km/h erforderlich | | |
| Felgen | 5 1/2 J x 14, ET 42 mm, Stahl od. Leichtmetall | | |

| | | |
|-----------------|---------|---------------|
| Anzahl Plätze | T 5 v 2 | M h 3 |
| Masse | innen | aussen |
| Länge | | 4850 |
| Breite | | 1762 |
| Höhe | | 1400 |
| Überhang vorn | | 1056 |
| Überhang hinten | | 1130 |
| Bodenfreiheit | leer | beladen |
| Achsabstand | 2664 | |
| Doppelachse | v | h |
| Spurweite | v | 1492 |
| Spurweite | h | 1447 |
| Spurkreis ø | l | 11800 r 11500 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | mech. Getriebe | autom. Getriebe |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | 1300/454 |
| Geprüfte Anhängelast | | 1300 |
| Garantierte Dachlast | | 75 |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | 168 km/h |
| gemessen | Motor | Zapfwelle |

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) |
|--------------------|------|--------------------|--------------|-------|-------------|---------------------------------|---------------|--------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | Fahrzeugart | Personenwagen | |
| a4 | 2,84 | 77,0 | 72,0 | 3150 | | BUICK | Century | |
| F | G | H | J | | R | Typenschein-Nr. CH | 0084 12 | |
| Abgasemissionen | | Emissionen in g/km | | | Leerlauf | ATG-Nummer | Plätze | Total |
| Getriebe | i-A | CO | HC | NO | CO min-1 | CH | | vorn |
| a4 | 2,84 | 1,12 | 0,12 | 0,25 | 650 | 34 0501 01 | | 5 |
| F | G | K | L | M | N | R | Leergewicht | 1400 |
| | | | | | | | Nutzlast | - |
| | | | | | | | Gesamtgewicht | 1929 |
| | | | | | | | Treibstoff | B |
| | | | | | | | Hubraum | 3789 |
| | | | | | | | Steuer-PS | 19,30 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : Nr. "250 56 699" (US 83)

* Geräuschkämpfung: Motorhauben-Innenseite mit Schalldämmmatte ausgekleidet.

+ Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1170 kg bei 2,4 bar, V/max. je nach Marke, mind. 168 km/h erforderlich
 195/70 SR 14, " 1160 " 2,4 " V/max. 180 km/h
 205/70 SR 14, " 1300 " 2,4 " "
 185 SR 14, 1200 " 2,3 " "

§ Ausrüstung
 - Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) angeschlossen,
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet,
 - Glühlampenbestückung: Blinker vorn und hinten 21/5W (nur 21W-Faden angeschlossen),
Beleuchtung hinten: SAE, DOT oder E-geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin.

Ort und Datum der Prüfung **Studen, 13.6.85**
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle