

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | CHRYSLER | Sunbeam 1,0 (R4DCT) | CH 0157 04 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------|
| Hersteller | CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD, Whitley, Coventry / GB | | |
| Erkennungsmerkmale | "R4DCT.." auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer | | |
| Herstellerplakette | unter Motorhaube, vorn rechts oben auf Traverse | | |
| Fahrgestellnummer | unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite bei Federbeinabstützung | | |
| Motorkennzeichen | "CB" hinter Motornummer, rechts hinten oben auf Block beim Anlasser | | |
| Hauptimporteur | CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich | | |
| Geprüftes Fahrzeug | R4DCT8L 100019 | Unveränderliche Zeichen im Typencode | R4DCT.. |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------|
| Fahrgestell | | | | Motor | | | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 4 | Marke | CHRYSLER | Typ | CB |
| Lenkung | mechanisch | | | Bauart | Reihe | Takte | 4 |
| Getriebe | mechanisch synchronisiert | | | Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Anzahl Gänge | 4 | Achsantrieb | auf Hinterräder | Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 4 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder | | | Bohrung | 70,0 | Hub | 60,3 |
| | | | | Hubraum | 928 | Steuer-PS bei U/min | 4,73 |
| | | | | Leistungs-PS | 42 DIN | | 5000 |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder | | | Lärm Nahfeld | 87 dB/A bei U/min | 3750 | *) |
| Feststellbremse | wie Hilfsbremse | | | Schalldämpfer | 2 Töpfe, 215x163,5 / 330x230x92 | | |
| Dauerbremse | | | | Abgasprüfung | ECE-15 **) | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe | | | Entstörung | ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D" | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Karosserie | Limousine | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 2 | Geschw. Messer | km/h | Leergewicht | 400 | 400 | 800 |
| Sicherheitsgurten | Ar4 (E) | Rückspiegel | links + rechts | Nutzlast | 100 | 250 | 350 |
| Unterlegkeil | | Zugvorrichtung | | Gesamtgewicht | 500 | 650 | 1150 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | | | Fabrikgarantie | 1260 | | |
| Anzahl Plätze | t 5 v 2 | M | h 3 | Reifengrösse | 145 SR 13 | 145 SR 13 | (Varianten +) |
| | | | | Pty / bar | - / 1,9 | - / 1,9 | vgl. Bemerkungen) |
| Masse | innen | aussen | | Tragkraft | 670 | 670 | |
| Länge | | 3830 | Achsabstand | für V max | 180 km/h | 180 km/h | |
| Breite | | 1603 | Doppelachse | Garantierte Anhängelast gebremst | | | |
| Höhe | | 1395 | Spurweite | Garantierte Anhängelast ungebremst | | | |
| Ueberhang | s | | Spurweite | Garantiertes Gesamtzuggewicht | 1810 | | |
| | v | 690 | | Geprüfte Anhängelast | | | |
| | h | 727 | Spurkreis | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 134 km/h | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | HCR (E) oder CR (E) |
| Abblendlichter | HCR (E) oder CR (E) |
| Standlichter | A (E) in HCR/CR |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat (E) |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt mit/dane/Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 2/ Lucas 6H 70200 / Mixo TR 89 CH 5 0102 03 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | CHRYSLER | Sunbeam 1,0 | |
| Typenscheinnummer | CH | 0157 04 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 5 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 800 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 4,73 |
| Gesamtgewicht | 1260 | Hubraum | 928 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung nach BAV
Vorbeifahrt : 37,8 km/h, M2, 1A 4,375 = 77,6 dB/A

***) Abgasprüfung
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens; unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite
CO-Wert : 2,7 % bei 800 U/min

+) Reifenvariante
155 SR 13, Tragkraft v= 670 (1,7) h= 670 (1,7), Vmax 180 km/h,

Felgen
4½ J x 13 oder 5 J x 13 keine Spurveränderungen