

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Nova Concours (5 Plätze)	CH 0158 01
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Concours 1XY27" (2-türig) oder "Concours 1XY69" (4-türig) sowie "CH 0158 01" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"1Y27U..." bzw. "1Y69U..." vor Fahrgestell-Nr.		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"U" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Gepuftes Fahrzeug	USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
	1Y69U7T110700	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1XY.. / 1Y..U..
Fahrgestell			Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ V8-305_2bb1 (U)
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart V Takte 4
Getriebe	Automat		Treibstoff B Lage VORN
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb auf Hinterräder	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR/Bremskraftbegrenzer auf HR		Bohrung 94,89 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbücken, auf Hinterräder		Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS 145 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	---		Lärm 79 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		Schalldämpfer 1 Topf 610x290x110 mm
			Abgasprüfung ECE-15 *)
			Entstörung BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D
Karosserie	Limousine		Gewichte
Anzahl Türen	2 od. 4	Geschw. Messer km/h	vorn hinten total
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel innen + links	Leergewicht 900 770 1670
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	Nutzlast 110 240 350
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebsperrre		Gesamtgewicht 1010 1010 2020
			Fabrikgarantie 2250
Anzahl Plätze	1 5 v 2	M h 3	Hilfsantriebe FR 70 - 14 FR 70 - 14 (Varianten
			My / bar -- / 1,7 -- / 2,0 vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	außen	Tragkraft 1160 1270
Länge	5022		für V max je nach Marke, min. 173 km/h
Breite	1850		
Höhe	1400		Garantierte Anhängelast gebremst 1599 kg
Überhang	s	---	Garantierte Anhängelast ungebremst 454
	v	875	Garantiertes Gesamtzuggewicht
	h	1328	Gepufte Anhängelast
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 173 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen

§)	
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	A(2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Schlusslichter	do.
Bremslichter	IP77 GUIDE 1X DOT, SAE(2)AP2 h wie Schlusslicht.
Richtungsblinker	s V+H h SAE A-68 DOT
Rückstrahler	s V+H SAE(2)AP2 75
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	1/Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Nova Concours		
Typenscheinnummer	CH	0158 01	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1670	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2250	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Nache ECE-Reglement Nr. 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37196)
- ** Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis BAV geprüft.
- + Reifenvarianten : E 78 - 14 , V= 1120 kg (1,8) / H= 1180 kg (2,0), V-max. je nach Marke, min. 173 km/h.
195 HR 14 , 1100 (1,9) / 1200 (2,1), V-max. 210 km/h.
215/70 HR 14, 1130 (1,9) / 1180 (2,0), V-max. 210 km/h.

§) Ausrüstung

- original SEALED BEAM Scheinwerferereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
- original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
- gelbe Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (1157) ersetzt.
- seitlicher Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten; zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind.
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.
- Auspuffrohrende original nach links und rechts gerichtet; werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt.
- an beiden innern Leuchtammern hinten muss Stoplicht + Blinker ausser Betrieb gesetzt werden (Zwischenraum kleiner als 600 mm)
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102).

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 14.1.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung