

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer	
Personenwagen	CHEVROLET		Camaro Modell 1FS87 od. 1FQ87 (Motor V8-350 4 bbl)		CH 0158 : 07	
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan, (USA)					gültig bis 31.12.78./Lärm
Erkennungsmerkmale	"CHEVROLET CAMARO" sowie "Modell 1FS87 od. 1FQ87 / CH 0158" auf Hersteller-Plakette "1S87L.." od. "1Q87L.." vor Fahrgestell-Nr.					
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite					
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe					
Motor kennzeichen	"57" links stirnseitig auf Zylinderkopf (Importeur)					
Hauptimporteur	Garage E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon					
Geprüftes Fahrzeug	1S87L8N53Q933		Unveränderliche Zeichen im Typencode		1F.87 / 1.87L..	
Fahrgestell	2		Anzahl Räder		4	
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe					
Lenkung	Autorat					
Getriebe	3-Stufen		Achsantrieb		auf Hinterräder	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR					
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder					
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse, Pedal					
Feststellbremse	---					
Dauerbremse	---					
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert					
Karosserie	Limousine					
Anzahl Türen	2		Geschw. Messer		km/h	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		Rückspiegel		1/innen+1/links	
Unterlegkeil	---					
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre					
Anzahl Plätze	4		v		2	
Masse	innen		aussen		M	
Länge	---		4963		h 2	
Breite	---		1890		Achsabstand 2743	
Hohe	---		1300		Doppelachse v --- h ---	
Ueberhang	s		---		Spurweite v 1565 h 1532	
	v		1067		Spurweite v --- h ---	
	h		1153		Spurweite h --- h ---	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---		---		Spurkreis i 11700 r 11700	
Motor	CHEVROLET		Typ		V8-350 4bbl(L)	
Marke	V		Takte		4	
Bauart	B		Lage		vorn	
Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder		8	
Kühlung	101,6		Hub		88,39	
Bohrung	5730		Steuer-PS		29,18	
Hubraum	170 SAE-net		bei U/min		3800	
Leistungs-PS	76		dB/A bei U/min		3800	
Lärm	1 Topf 610x115x285 mm + Katalysator		Abgasprüfung		ECE-15; CO 1,0 % bei 650 U/min *	
Schalldämpfer	BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		Entstörung		---	
Abgasprüfung	vorn		hinten		total	
Entstörung	975		720		1695	
	90		190		280	
	1065		910		1975	
	---		---		2101	
	FR 78 - 14		FR 78 - 14		(Varianten +)	
	--- / 1,7		--- / 1,7		vgl. Bemerkungen)	
	1160		1160		---	
	für V max min. 181 km/h		min. 181 km/h		---	
	Felgen: 14x7, auch in Leichtmetall erhältlich					
	Garantierte Anhängelast gebremst		1627 kg		---	
	Garantierte Anhängelast ungebremst		454 kg		---	
	Garantierte Dachlast		90 kg		---	
	Geprüfte Anhängelast		1627 kg		---	
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		181 km/h		---	
	Höchstgeschwindigkeit gemessen		---		---	

§)	
Ausrüstung	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	DOT AIRST AP2 78 GUILE 1F
Bremslichter	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F
Richtungsblinker	v 1 (E) s. SAE(2)AP2 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s. V+H-zus. h SAE A 77 DOT
Markierlichter	v HELLA K 14023 s. H-zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte Heck
Scheibenwischer	2/Blatt mit 17/70 Waschanlage
Wamvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro
Typenscheinnummer	CH 01-58	07
Karosserie	Limousine	
Platze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1695	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	2101	Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung : ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 + 02, erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMA-Nr. 39013)
- + Reifenvarianten :
 

215/70 HR 14, V= 1080 kg (1,8) / H= 1130 kg (1,9), V-max. 210 km/h	) Modell 1FS87
195 HR 14, V= 1100 kg (1,9) / H= 1150 kg (2,0), V-max. 210 km/h	
GR 70 15, V= 1200 kg (1,5) / H= 1200 kg (1,5), V-max. min 181	) Modell 1FQ87
P225/70 R 15, V= 1240 kg (1,6) / H= 1240 kg (1,6), V-max. min 181	
225/70 HR 15, V= 1120 kg (1,8) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h	
205 HR 15, V= 1100 kg (1,8) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h	

 Felge 15 x 7  
 Spur unverändert  
 auch Leichtmetall erhältlich

- §) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
- orig. SEAL&D BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E), mit Standlicht A (E), ersetzt.
  - orig. Blinker vorn werden durch gelbe E-homologierte ersetzt.
  - Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
  - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023 ergänzt.
  - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
  - Blinker hinten werden mit 18 W Einfadenbirnen, die Stop/Schlussleuchten mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.

- Auspuffrohre werden nach hinten gebogen.
- Abreisskante am Fahrzeugheck zugelassen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:  
 102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.  
 Ort und Datum der Prüfung  
 Zürich, 25.5.78.