

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer					
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro Modell 1FS87 od. 1FQ87 (Motor V8-305 2bb1)	CH 0158 08					
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan, (USA)		gültig bis 31.12.1978/Lärm					
Erkennungsmerkmale	"CHEVROLET CAMARO" sowie "Modell 1FS87 od. 1FQ87 / CH 0158" auf Hersteller-Flakette "1S87U.." od. "1Q87U.." vor Fahrgestell-Nr.							
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite							
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe							
Motorkennzeichen	"50" links stirnseitig auf Zylinderkopf (Importeur)							
Hauptimporteur	Garage E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon							
Geprüftes Fahrzeug	1S87U8N582083	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1F.87 / 1.87U..					
Fahrgestell			Motor					
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1(U)	
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	V	Takte	4		
Getriebe	Automat		Treibstoff	B	Lage	vorn		
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8	
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung	94,89	Hub	88,39		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		Leistungs-PS	107 kW	bei U/min	3800		
Dauerbremse	---		Lärm	77	dB/A bei U/min	3800		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		Schalldämpfer	1 Topf 610x115x285 mm + Katalysator				
			Abgasprüfung	ECE-15; CO 1,0 % bei 750 U/min				
			Entstörung	BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D				
Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	960	700	1660	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	90	190	280	
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1050	890	1940	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		Fabrikgarantie	2114				
Anzahl Plätze	4	M	h	2	Reifengrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten +
Masse	innen	aussen			Pty/ber	-- / 1,7	-- / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Länge		4963	Achsabstand	2743	Tragkraft	1160	1160	
Breite		1890	Doppelachse	v	für V max	min.181 km/h	min.181 km/h	
Höhe		1300	Spurweite	v	Felgen: 14x7, auch in Leichtmetall erhältlich			
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	Garantierte Anhängelast gebremst	1639 kg		
	v	1067	Spurweite	h	Garantierte Anhängelast ungebremst	90 kg		
	h	1153	Spurkreis	l	11700	r	11700	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	178 km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

§)		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Ausrüstung	HCR H4 (E)	Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Fernlichter	HCR H4 (E)	Marke und Typ	CHEVROLET Camaro
Abblendlichter	A (E) in HCR	Typenscheinnummer	CH 0158 08
Standlichter	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F	Karosserie	Limousine
Schlusslichter	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F	Plätze total	4
Bremslichter	DOT AIRST AP2 78 GUIDE 1F	Plätze vorn	2
Richtungsblinker	v 1 (E) s. SAE(2)AP2 n wie Schlusslicht	Leergewicht	1660
Rückstrahler	v s. V+H-zus. n SAE A 77 DOT	Nutzlast	---
Markierlichter	v HELLA K 14023 s. H-zus. n	Gesamtgewicht	2114
Zusätzliche Lichter		Treibstoff	B
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte Heck	Steuer-PS	25,45
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage	Hubraum	4998
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : ECE-Reglement Nr. 15, Änderung 01 + 02, erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (ENJ A-Nr. 39303/2)
- + Reifenvarianten :

215/70 HR 14, V= 1080 kg (1,8) / H= 1130 kg (1,9), V-max. 210 km/h) Modell 1FS87
195 HR 14, V= 1100 kg (1,9) / H= 1150 kg (2,0), V-max. 210 km/h	
GR 70 15, V= 1200 kg (1,5) / H= 1200 kg (1,5), V-max. min 181) Modell 1FQ87
P225/70 R 15, V= 1240 kg (1,6) / H= 1240 kg (1,6), V-max. min 181	
225/70 HR 15, V= 1120 kg (1,8) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h	
205 HR 15, V= 1100 kg (1,8) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h	

 Felge 15 x 7
 Spur unverändert
 auch Leichtmetall
 erhältlich

§) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. SEALED BEAM Scheinwerfer einsätze werden durch HCR H4 (E), mit Standlicht A (E), ersetzt.
- orig. Blinker vorn werden durch gelbe E-homologierte ersetzt.
- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023 ergänzt.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Blinker hinten werden mit 18 W Einfadenbirnen, die Stop/Schlussleuchten mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.
- Auspuffrohre werden nach hinten gebogen.
- Abreisskante am Fahrzeugheck zugelassen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 25.5.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung