

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
Modell 1BN47 od. 1BN69

CH 0158-10

TS gültig bis 31.12.1978

L A R T

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Caprice 1BN47 od. 1BN69" und "CH 0333 65" auf Hersteller-Plakette
"1N47L.." oder "1N69L.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

USA-Cars E. MICHAUD, Florastrasse 18, 8953 Dietikon

Geprüftes Fahrzeug

1N69L81200636

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1BN47 / 1N47L.. od. 1BN69 / 1N69L..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosier-
ventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

125 kW

bei U/min

3800

Lärm

72

dB/A bei U/min

3800

Schalldämpfer

1 Topf 540x290x130 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,4 % bei 710 U/min

Entstörung

BAV Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine (1BN47= Coupé)

Anzahl Türen

4 od. 2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 6

v 3

M

h 3

Masse

Innen

ausen

Länge

5385

Achsabstand

2945

Breite

1930

Doppelachse

v

h

Höhe

1430/1480

Spurweite

v 1580

h 1554

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1016

h

1424

Spurkreis

l 12200

r 12000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1015

815

1830

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1160

1090

2250

Fabrikgarantie

2399

Reifengrösse

GR 70 - 15

GR 70 - 15

(Varianten

Ply/bar

- / 1,8

- / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1300

1300

kungen)

für V max

min. 178 km/h

min. 178 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1740 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

450 kg

Garantierte Dachlast

90 kg

Geprüfte Anhängelast

1740 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

178 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	4/ SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A + 2A
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A die Kussoren
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	DOT A(2)I(2)S(2) T 78 GUIDE 1B
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v 1 (E) , AP277KBC1B2 _n wie Schlusslicht
Rückstrahler	v , V+H-zus. , _n SAE A-68 DOT
Markierlichter	v §) , H-zus. , _n
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/bp/w/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D+F oder andere gemäss homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Caprice Classic		
Typenscheinnummer	CH	0158	10
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2399	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- * Geräuschmessung BAV : Standmessung gemäss Uebergangsbestimmungen
- ** Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39394)
- + Reifenvarianten : GR 78 - 15 , V= 1300 kg (1,8) / H= 1300 kg (1,8), V-max. min. 178 km/h
FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1270 kg (2,0), V-max. min. 178 km/h
205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1260 kg (2,1), V-max. 210 km/h
225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1230 kg (2,0), V-max. 210 km/h
- §) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
 - orig. Standlichter und Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
 - Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden innern Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
 - Motorhaubenemblem wird demontiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:
102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 14.6.1978

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic
Modell 1BN47 od.
1BN69

CH 0158 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.2.1979 in Bellach - lin

Geräuschmessung nach BAV (Beschränkung auf 31.12.1978 aufgehoben)

- Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,41 = 73,25 dB/A
Nahfeldwert : 81 dB/A bei 2850 U/min
ab Fahrgestell-Nummer : 1N47L9. bzw. 1N69L9. (Modelljahr 1979)
Motor : Vergaseränderung
Abgasprüfung : CO 0,2 % bei 700 U/min (EMPA-Nr. 40518, kein Genehmigungs-
zeichen erforderlich)
Höchstgeschwindigkeit : 187 km/h
Bereifung : Reifen für V/max. von mindestens 187 km/h oder HR erforderlich
Reifenvarianten : 215/70 HR 15, 1220 kg bei 2,1 bar, V/max. 210 km/h
195 HR 15, 1250 kg bei 2,1 bar, V/max. 210 km/h
Beleuchtung : Schluss/Stop/Blinker DOT A(2)I(2)S(2)T 79 GUIDE 1B
Blinker vorn seitlich DOT AP 279 GUIDE 1B2
Rückstrahler: wahlweise SAE-A-77 DOT