

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

CHEVROLET

Typ

Caprice Classic Modell 1BN35  
(6 Plätze)

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer  
CH 0158 11

TS gültig bis 31.12.1978

L ä r m

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Caprice 1BN35" und "CH 0158 11" auf Hersteller-Plakette  
"1N35L.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

USA-Cars E. NICHAUD, Florestrasse 18, 8953 Dietikon

Geprüftes Fahrzeug

Unveränderte Zeichen im Typencode

1BN35 / 1N35L..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit  
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosier-  
ventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,6

Hub

88,39

Hubraum

5739

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

125 kW

bei U/min

3800

(170 SAE/net)

Lärm

72 dB/A bei U/min

3800

Schalldämpfer

1 Topf 540x290x130

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,4 % bei 710 U/min

Entstörung

BAV Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Kombiwagen)

Anzahl Türen

4+1 Klappen hinten Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel 2/beidseitig

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

6 v 3 M 3 h

Masse

innen

ausser

Länge

5454 Achsabstand 2945

Breite

2010 Doppelachse v h

Höhe

1480 Spurweite v 1580 h 1628

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

y 1016 h ---

h 1493 Spurkreis l 12100 r 12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1010

980

1990

Nutzlast

155

265

420

Gesamtgewicht

1165

1245

2410

Fabrikgarantie

---

---

2608

Reifengrösse

BR 78 - 15

BR 78 - 15

(Varianten

Pty/bar

--- / 1,7

--- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1370

1550

für V max

min. 173 km/h

min. 173 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1900 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

450 kg

Garantierte Dachlast

136 kg

Geprüfte Anhängelast

1900 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

§)

Ausrüstung	
Fernlichter	4/ SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A + 2A
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM DOT H., GUIDS 2A die äusseren
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1 BS
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v 1 (E) AP2 77 KBC n wie Schlusslicht
Rückstrahler	v V+H-zus. n SAE A-68 DOT
Markierlichter	v §) H-zus. n
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/Blatt mit/bj/dg/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY D+F oder andere gemäss Homologationsblätter Geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Caprice Classic
Typenscheinnummer	CH 0158 11
Karosserie	Limousine
Plätze	total 6 vorn 3
Leergewicht	1990
Nutzlast	++)
Gesamigewicht	2608
Treibstoff	B
Steuer-PS	29,18
Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Gerauschnessung nach BAV : Standmessung gemäss Uebergangsbestimmungen
- \*\* Abgrasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39394)
- + Reifenvarianten : 235/70 SR 15, V= 1140 kg (1,7) / H= 1490 kg (2,3), V-max. 180 km/h.  
215 SR 15, V= 1190 kg (1,6) / H= 1490 kg (2,1), V-max. 180 km/h.
- ++ Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.

§) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- orig. Standlichter und Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- Motorhaubenemblem wird demontiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 136 kg.

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Classic  
Modell 1BN35  
(6 Plätze)

CH 0158 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.2.1979 in Bellach - lin

Geräuschmessung nach BAV (Beschränkung auf 31.12.1978 aufgehoben)

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,56 = 75 dB/A

Nahfeldwert : 83 dB/A bei 2850 U/min

ab Fahrgestell-Nummer : 1N35L9. .... (Modelljahr 1979)

Motor : Vergaseränderung

Abgasprüfung : CO 0,2 % bei 700 U/min EMPA-Nr. 40518, kein Genehmigungs-  
zeichen erforderlich

Höchstgeschwindigkeit : 182 km/h

Bereifung : Reifen für V/max. von mindestens 182 km/h oder HR erforderlich

Fern- und Abblendlichter: wahlweise HR (E) + HC (E)