

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

CHEVROLET

Typ Malibu / Modell 1A.19/1A.27  
(Motor V8-305 4bb1)  
6 Plätze

ZUSATZKARTE

CH

0158 14

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Malibu 1A.19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1A.27" (Coupé 2-türig) und "CH 0158 14" auf Hersteller-Plakette  
 "1.19H9." oder "1.27H9." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette im Motorraum, links auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon  
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell			Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart	V	Typ
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff	B	Takte
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Kühlung	Wasser	Lage
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Bohrung	94,89	Anzahl Zylinder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Hubraum	4998	Hub
Dauerbremse	-		Leistungs-kW	118	Steuer-PS
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		PS	160 SAE-net	bel U/min
			Lärm-Nahfeld	80 dB/A	bei U/min
			Schalldämpfer	1 Topf 555 x 260 x 140 mm	
			Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,25 % bei 710 U/min ***	
			Entstörung	RAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D	

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 od. 4		Leergewicht	880	690	1570
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c		Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil	-		Gesamtgewicht	1025	965	1990
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2159		
Anzahl Plätze	t 6	v 3	Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Varianten +)
Masse	innen	aussen	Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge	4895		Tragkraft	1100	1160	
Breite	1816		für V max	je nach Marke, mind. 177 km/h erf.		
Höhe	1450		Felgen	6 x 14 Stahl		
Uebertang	s		Garantierte Anhängelast gebremst	1531		
	v	915	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h	1235	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Geprüfte Anhängelast	1531		
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h		
			Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
			maximal zulässige Dachlast	77 kg		

<b>Ausrüstung</b> §)	
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H., od. HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H., od. HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	DOT A(2)IR(2)S(2)TAF2 79 GUIDE 1A
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) vs vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v +hs vorhanden h SAE-A77 DOT
Markierlichter	v hs vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scherbenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO-REMY A+F oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Malibu
Typenscheinnummer	CH 0158	14
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1570	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2159	Hubraum 4998

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Modelle : 1AT19 = Malibu (Sedan 4-türig) / 1AW19 = Malibu Classic (Sedan 4-türig / Deluxe-Ausführung)  
 1AT27 = Malibu (Coupé 2-türig) 1AW27 = Malibu Classic (Coupé 2-türig / Deluxe-Ausführung)
- \*\*\*) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72,5 dB/A
- \*\*\*\*) Abgasprüfung : Nach Reglement ECE-Nr. 15/02 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40555)
- +\*) Reifenvarianten :
- |               |                             |                    |                                    |
|---------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| P185/75 R 14, | Tragkraft v = 1060 kg (2,0) | h = 1120 kg (2,2), | V/max. mind. 177 km/h erforderlich |
| P205/75 R 14, | 1060 (1,4)                  | 1130 (1,6)         | "                                  |
| 185 SR 14,    | 1050 (2,0)                  | 1090 (2,1),        | V/max. 180 km/h                    |
| 205/70 SR 14, | 1060 (1,9)                  | 1110 (2,0)         | "                                  |
| 195 SR 14,    | 1050 (1,8)                  | 1090 (1,9)         | "                                  |
| 215/70 SR 14, | 1080 (1,8)                  | 1130 (1,9)         | "                                  |
- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
  - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
  - beide innern Stop-/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
  - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 24.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

M a l i b u  
Mod. 1A.19/1A.27

CH 0158 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 17.4.1980 - lin

ab Fahrgestell-Nummer 1A19HA.. bzw. 1A27HA.. (Modell 1980)

Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29/2,41 = 74 dB/A

Standmessung: 76 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; 0,3 % CO bei 720 U/min. (kein Genehmigungszeichen erforderlich, EMPA-Nr. 42521)

Reifenvariante : P205/70 R 14, v = 1070 kg (1,8), h = 1130 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mindestens 177 km/h erforderlich

Schluss-/Stop-/  
Blinkerleuchten : DOT A (2)IR(2)S(2)TAP 2 80 GUIDE 1A