

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro Modelle 1FS87 od. 1FQ87 *) (ab Fgst.-Nr. 1.87L9. ....)	CH 0158 17

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Camaro 1F.87" und "CH 0158 17" auf Hersteller-Plakette "1.87L9." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon
Geprüftes Fahrzeug	1S87L9N502453 / 1Q87L9N543138

<b>Fahrgestell</b>		<b>Motor</b>	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Marke	CHEVROLET
Getriebe	automatisches Getriebe	Bauart	V
Anzahl Gänge	3 Stufen	Treibstoff	B
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR	Kühlung	Wasser
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR	Bohrung	101,6
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Hubraum	5730
Dauerbremse	-	Leistungs-kW	125
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert	PS	170 SAE-net
		Lärm-Nahfeld	+ ) dB/A bei U/min 2850 + )
		Schalldämpfer	** )
		Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,15 % bei 670 U/min ++ )
		Entstörung	BAV Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

<b>Karosserie</b>	Limousine (Coupé)	<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	975	720	1695
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Nutzlast	90	190	280
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	1065	910	1975
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			2101
Anzahl Plätze	t 4 v 2	Reifengrösse	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Varianten +++)
<b>Masse</b>	innen	Ply / bar	R / 1,6	R / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Länge	5020	Tragkraft	1240	1240	
Breite	1892	für V max	je nach Marke, mind. 187 km/h erforderlich		
Höhe	1300	<b>Felgen</b>	7 x 14 od. 7 x 15" Stahl oder Leichtmetall		
Ueberhang	s 1124	Garantierte Anhängelast gebremst	1627		
	v 1153	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h 1153	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Geprüfte Anhängelast	1627		
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	187 km/h		
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
		maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE 1F DOT AIRST 7B AP2
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v <sub>s</sub> vorhanden h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h <sub>s</sub> vorhanden h SAE A.. DOT
Markierlichter	v HELLA K 14023 s s <sub>n</sub> vorhanden
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro
Typenscheinnummer	CH 0158 17	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1695	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	2101	Hubraum 5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Modelle : 1FS87 = Camaro Berlinetta, 1FQ87 = Camaro Rally Sport oder Z28 (Ausstattungsvarianten)
  - \*\* Schalldämpfer : 1 Topf 610x290x115 mm oder 2 Töpfe 305x205x90 mm (Doppelauspuffanlage für Z28)
  - + Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,08 = 76,5 dB/A (Berlinetta und Rally Sport)  
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,42 = 74,5 dB/A (Z28)  
Nahfeldwert: 83 dB/A für Normalauspuff, links 90 dB/A, rechts 68 dB/A für Doppelauspuff (Z28)
  - +++ Reifenvarianten : P225/70 R 15, Tragkraft v= 1240 kg (1,6) h= 1240 kg (1,6), V/max. je nach Marke, mind. 187 km/h  
GR 70 - 15, 1200 (1,5) 1200 (1,5) "  
225/70 HR 15, 1120 (1,8) 1120 (1,8) V/max. 210 km/h  
205 HR 15, 1100 (1,8) 1100 (1,8) "  
195 HR 14, 1100 (1,9) 1150 (2,0) "  
215/70 HR 14, 1080 (1,8) 1130 (1,9) "
  - ++ Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 40683)
  - § Ausrüstung
    - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt, 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet
    - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
    - Sichtwinkel der Standlichter nicht eingehalten; werden durch zusätzlich vorn seitlich montierte Markierlichter HELLA K 14023 ergänzt
    - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
    - Blinker hinten müssen mit 18W-Glühlampen, Stop/Schlusslichter mit 18/5W-Glühlampen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
    - Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
    - auf Wunsch erhältlich mit Polyester Front- und Heckspoiler
    - orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch HCR H4 (E) mit Standlicht A (E) ersetzt
- Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 14.3.1979

Eidg. Typenprüfstelle