

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Camaro Z 28 (Modell 1P87)	CH 0158 19
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Camaro Z 28" und "CH 0158 19" auf Hersteller-Plakette "1P87LA." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite (vom Importeur montiert)		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	USA-Cars E. Michaud, Florastrasse 18, 8953 Dietikon		
Geprüftes Fahrzeug	1P87LAN539679		
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsart neb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert		
Motor			
Marke	CHEVROLET		
Bauart	V	Typ	VB-350-4bb1 (L)
Treibstoff	B	Takte	4
Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Bohrung	101,60	Anzahl Zylinder	8
Hubraum	5730	Hub	88,39
Leistungs-kW	140	Steuer-PS	29,18
PS	190 SAE-net	bei U/min	4200
Standmessung	75	dB/A bei U/min	3150 *
Schalldämpfer	2 Töpfe 305 x 210 x 100 mm **		
Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 0,15 % bei 600 U/min ++		
Entstörung	BAV, Anh. 8 Ziffern 3+4, Art: D		
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen/links/rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	l 4 v 2	M	h 2
Masse	innen	ausser	
Länge		5020	Achsabstand 2743
Breite		1892	Doppelachse v h
Höhe		1300	Spurweite v 1565 h 1532
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1124	h
	h	1153	Spurkreis l 11700 r 11700
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte			
Leergewicht	vorn 980	hinten 740	total 1720
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1070	930	2000
Fabrikgarantie	2128		
Reifengrösse	P225/70 R 15	P225/70 R 15	(Varianten +)
Ply / bar	R / 1,6	R / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1240	1240	
für Vmax	je nach Marke, mind. 183 km/h erforderlich		
Felgen	7 x 15" Stahl oder Leichtmetall		
Garantierte Anhängelast gebremst	1720		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1720		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	183 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
Garantierte Dachlast	90 kg		

Ausrüstung 9)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	GUIDE 1F DOT AIRST 78 AP2
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) v _s vorhanden h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v _s vorhanden h SAE A.. DOT
Rückstrahler	v HELLA K 14023 s s h vorhanden
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Camaro Z 28
Typenscheinnummer	CH 0158	19
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1720	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	2128	Hubraum 5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 3,42 = 77,5 dB/A.
- **) Lärmdämpfung : Luftansaug über Motorhauben-Rutze ausser Betrieb gesetzt durch Abschlussdeckel auf Luftfilter (Ø 380 mm) Viscolüfter 5 Blatt, Durchmesser 450 mm.
- +) Reifenvarianten : 205 HR 15, Tragkraft pro Achse 1100 kg bei 1,8 bar, V/max. 210 km/h
 225/70 HR 15, " " 1120 " " 1,8 " "
 GR 70 - 15, " " 1200 " " 1,5 " " V/max. je nach Marke, mind. 183 km/h erforderlich
- ++) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42791)
- 9) Ausrüstung :
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt; 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert, Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - Sichtwinkel der Standlichter nicht eingehalten; werden durch zusätzlich vorn seitlich montierte Markierlichter HELLA K 14023 ergänzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Blinker hinten müssen mit 18W-Glühlampen, Stop/Schlusslichter mit 18/5W-Glühlampen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) mit Standlicht A (E) ersetzt
 - Front- und Heckspoiler aus Polyester zugelassen

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 2.5.1980

Eidg. Typenprüfstelle