

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein-Nummer				
Personenwagen	C H E V R O L E T		Nova Concours Modell 1XY27		CH 0159 01				
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G.M.C. Warren, Michigan (USA)								
Erkennungsmerkmale	"Nova Concours 1XY27" und "CH 0159 01" auf Hersteller-Plakette vor Fahrgestell-Nr. "1Y27U.."								
Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorne rechts auf Traverse (aufgenietet)								
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe								
Motorkennzeichen	"U" rechts, vorne oben, auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)								
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern								
Geprüftes Fahrzeug	1Y27U7W152557		Unveränderliche Zeichen im Typencode		1Y27U..				
Fahrgestell					Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Motor	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1(U)		
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe		hydraulisch	Marke	V	Takte	4		
Getriebe	Automat			Bauart	B	Lage	vorn		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder, HR=Bremskraftbegrenzer, VR=Dosierventil			Kühlung	94,89	Hub	88,39		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder			Hubraum	4998	Steuer-PS bei U/min	25,45		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	145 SAE-net		3800		
Dauerbremse				Lärm	79 dB/A bei U/min		3800		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	1 = 610x290x110 mm §)				
				Abgasprüfung	*)				
				Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D				
Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	890	750	1640		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (**)		Rückspiegel	Nutzlast	110	240	350		
Unterlegkeil	Zugvorrichtung			Gesamtgewicht	1000	990	1990		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			Fabrikgarantie			2221		
Anzahl Plätze	1 2 v 2	M	h 3	Rohrgrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten +)		
Masse	innen	ausser		W/y/bit	R / 1,7	R / 1,0	vgl. Bemerkungen)		
Länge		5022	Achsabstand	2819	Tragkraft	1160	1270		
Breite		1850	Doppelachse	v h	fur Vmax	je nach Marke, min. 173 km/h			
Hohe		1400	Spurweite	v 1557 h 1500	Garantierte Anhängelast gebremst				
Ueberhang	s		Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst				
	v	875			Garantiertes Gesamtzuggewicht				
	h	1328	Spurkreis	l 12100 r 12000	Geprüfte Anhängelast				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller	173		km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h	

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	2+2 A (2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v IP77 GUIDE 1XDOT s SAE(2)AP2 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H SAE(2)AP2 75
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Nova Concours	
Typenscheinnummer	CH 0159 01		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1640	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2221	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-15, 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37075)
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft.
- +) Reifenvarianten : E 78 - 14 , V = 1120 (1,8) / H = 1180 (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
 195 HR 14 , 1100 (1,9) / 1200 (2,1), V/max. 210 km/h
 215/70 HR 14, 1130 (1,9) / 1180 (2,0), "

§) Ausrüstung :

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt;
- original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt;
- gelbe Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (1157) ersetzt;
- seitlicher Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten; zulässig gem. Entscheid PolA. vom 12.11.1975;
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind;
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert;
- Auspuffrohrende original nach links und rechts gerichtet; werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt;
- an beiden innern Leuchtkammern hinten muss Stoplicht und Blinker ausser Betrieb gesetzt werden (Zwischenraum kleiner als 600 mm);
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 28.2.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung