

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Nova Concours Modell 1XY69	CH 0159 02
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of G.M.C. Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Nova Concours 1XY69" und "CH 0159 02" auf Hersteller-Plakette "1Y69U.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorne rechts, auf Traverse (aufgenietet)		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motor Kennzeichen	"U" rechts, vorne oben, auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern		
Geprüftes Fahrzeug	1Y69U7W120758	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1Y69U..
Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe	hydraulisch	
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder, HR = Bremskraftbegrenzer, VR = Dosierventil		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		
		Marke	CHEVROLET
		Bauart	V
		Treibstoff	B
		Kühlung	Wasser
		Bohrung	94,89
		Hubraum	4998
		Leistungs-PS	145 SAE-net
		Lärm	79 dB/A bel U/min
		Schalldämpfer	1 = 610x290x110 mm. §)
		Abgasprüfung	*)
		Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D
		Typ	V8-305 2bb1(U)
		Takte	4
		Lage	vorn
		Anzahl Zylinder	8
		Hub	88,39
		Steuer-PS	25,45
		bel U/min	3800
		total	3800
Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	n 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5022	Achsabstand 2819
Breite		1850	Doppelachse v h
Höhe		1410	Spurweite v 1557 h 1500
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	875	h -
	h	1328	Spurkreis l 12100 r 12000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
		Gewichte	vorn hinten total
		Leergewicht	900 770 1670
		Nutzlast	110 240 350
		Gesamtgewicht	1010 1010 2020
		Fabrikgarantie	2250
		Reifengrösse	FR 78 - 14 FR 78 - 14 (Varianten +)
		Ply / bar	R / 1,7 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)
		Tragkraft	1160 1270
		für V max	je nach Marke, min. 173 km/h
		Garantierte Anhängelast gebremst	
		Garantierte Anhängelast ungebremst	
		Garantiertes Gesamtzuggewicht	
		Geprüfte Anhängelast	
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	2+2 A (2)IR(2)S(2)T 77 GUIDE 1X DOT
Schlusslichter	do
Bremslichter	do
Richtungsblinker	v 1P77 GUIDE 1XDOT s SAE(2)AP2 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H SAE(2)AP275
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHEVROLET	Nova Concours
Typenscheinnummer	CH 0159 02	
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1670	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 25,45
Gesamtgewicht	2250	Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Nach ECE-15, 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37075)
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft.
- +) Reifenvarianten : E 78 - 14 , V = 1120 (1,8) / H = 1180 (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
195 HR 14 1100 (1,9) / 1200 (2,1), V/max. 210 km/h
215/70 HR 14, 1130 (1,9) / 1180 (2,0), "

§) Ausrüstung :

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt;
- original Standlicht wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt;
- gelbe Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (1157) ersetzt;
- seitlicher Abstand der vorderen Richtungsblinker nicht eingehalten; zulässig gem. Entscheid PolA vom 12.11.1975;
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitliche synchron geschaltet sind;
- Rückstrahler original ungenügend gegen Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert;
- Auspuffrohrende original nach links und rechts gerichtet; werden nach hinten bis an das Karosserieende geführt;
- an beiden innern Leuchtammern hinten muss Stoplicht und Blinker ausser Betrieb gesetzt werden (Zwischenraum kleiner als 600 mm);
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 28.2.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung