

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

Personenwagen

C H E V R O L E T

Monza Spyder Modell 1ER07 (Motor U)

CH 0159 03

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Monza 1ER07" und "CH 0159 03" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

"1R07U.." vor Fahrgestell-Nummer  
unter Motorhaube, Mitten oben auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"U" rechts, vorne oben auf Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

HADORN/RAMPY US-CARS, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern

Geprüftes Fahrzeug

1R07U72127725

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1R07U.. / 1ER07

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer

wirkend auf HR, Dosierventil, wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb. m. Hilfsabr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 2bb1 (U)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-PS

145 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm

81

dB/A bei U/min

3800

Schalldämpfer

78

dB/A bei U/min

2850 (3/4)

Abgasprüfung

1 Topf 455 x 240 x 140 mm

Entstörung

\*)

RAY, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4

v 2

M

h<sup>2</sup>

Masse

innen

ausser

Länge

4560

Achsabstand

2464

Breite

1670

Doppelachse

v

h

Höhe

1305

Spurweite

v

1400 h 1370

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

936

h

h

1160

Spurkreis

i

11600 r 11200

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

605

1425

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

910

795

1705

Fabrikgarantie

-

1835

Reifengrösse +)

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 2,3

R / 2,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

960

960

für V max

180 km/h

180 km/h

Felgen 13 x 6 Stahl oder Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1395

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

180 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

57 kg

Ausrüstung §)  
 Fernlichter 4/ SEALED BEAM; 2/ 1A + 2/ 2A SAE H.. DOT  
 Abblendlichter 2/ SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT  
 Standlichter SAE IP 75 GUIDE IH  
 Schlusslichter SAE AIRST 75 GUIDE IH  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v SAE IP75GUIDE IH s v=SAE AP275 h wie Schlusslicht  
 Rückstrahler v s v+h h SAE A-68 DOT  
 Markierlichter v s h=SAE AP275 h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ Mitte unter Stoustange  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F"  
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte  
 Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Monza Spyder		
Typenscheinnummer	CH	0159	03
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1425	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	1835	Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung : nach ECE-15, Änderung 01 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37075)
- + Reifenvarianten : 175 SR 13, Tragkraft 950 kg bei 2,1 bar, V/max. 180 km/h  
 195/70 SR 13, 960 2,0 "  
 A78 - 13, B, 4 FR 960 2,2 V/max. je nach Marke, mind. 180 km/h  
 BR70- 13, C, 4 FR 935 1,8 "  
 BR78- 13, C, 4 FR 935 1,8 "

§) Ausrüstung

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE-A-68 DOT werden montiert
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne-seitlich synchron geschaltet sind.
- Auspuffrohrende wird nach links geführt (bis 45°)
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Sieb im Auspuffrohr muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen.
- Abrisskante am Heck (Höhe 115 mm) ist zugelassen

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg (Code 102)

↙ Ort und Datum der Prüfung  
 Bellach, 28.2.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

CHEVROLET

Monza Spyder  
Modell 1HR07 (Motor U)

CH 0159 03

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4. November 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2,  $i_A$  2,29, 74 dB/A

Nahfeld : 83 dB/A bei 2850 U/min