

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	CH 0159 05
Personenwagen	CHEVROLET	Impala Modell 1BL35	

Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Impala 1BL35" und "CH 0159 05" auf Hersteller-Plakette "1L35L.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"L" rechts, vorne auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern		
Geprüftes Fahrzeug	1L35L71158773	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1L35L.. / 1BL35

<b>Fahrgestell</b>			<b>Motor</b>		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe		hydraulisch	Bauart	V
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	101,60
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	5730
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	170 SAE-net
Dauerbremse	-			Lärm	77 dB/A bei U/min
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 540 x 290 x 130 mm
				Abgasprüfung	*)
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

<b>Karosserie</b>	Limousine (Kombi)		<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	5	Geschw. Messer	km/h	970	1030	2000
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links + rechts	Nutzlast	430	560 +)
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1460	2560
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			Fabrikgarantie		2582
Anzahl Plätze	l 8 v 3	M 3	h 2	Reifen grösse ++)	HR 78 - 15	HR 78 - 15
<b>Masse</b>	innen	aussen		Ply / bar	R / 1,7	R / 2,1
Länge		5480	Achsenabstand	2950	Tragkraft	1370
Breite		2040	Doppelachse	v h	je nach Marke	min. 173 km/h
Höhe		1570	Spurweite	v 1575 h 1630	Garantierte Anhängelast gebremst	1900
Ueberhang	s	1040	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst	-
	v	1490	Spurkreis	l 11700 r 12000	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
	h				Geprüfte Anhängelast	-
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h
					maximal zulässige Dachlast	90 kg

**Ausrüstung §)**  
 Fernlichter SEALED BEAM 2A DOT H..  
 Abblendlichter SEALED BEAM 1A DOT H..  
 Standlichter 1177 GUIDE 182 DOT  
 Schlusslichter DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)12 77 GUIDE IB3  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v wie Standlichter s v 7GMIBC h wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v s h SAE A 68 DOT  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter 2/Zusatzfernlichter SEALED BEAM 2A DOT H..  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/separat Mitte  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "D"+"F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Impala		
Typenscheinnummer	CH	<b>0159</b>	<b>05</b>
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	8	vorn 3
Leergewicht	2000	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2582	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37576)
- + ) Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- ++ ) Reifenvarianten : 215 SR 15, Tragkraft v = 1190 kg (1,6) h = 1490 kg (2,1), V/max. 180 km/h  
235/70 SR 15, " 1140 (1,7) 1490 (2,3) "

§) Ausrüstung

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
  - seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind.
  - original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis an das Karosserieende geführt.
  - abgeändertes Hauben-Emblem (um Figur herumgezogener Ring) kann zugelassen werden
  - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Oeffnungsmöglichkeit der Hecktüre von Innen: kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachreotes maximal 90 kg (Code 102)

✓ Ort und Datum der Prüfung  
 Bellach, 25.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

Impala Modell 1BL35

CH 0159 05

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 22.2.1979 /Ba

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, iA 2,56, 73 dB/A  
Nahfeld : 81 dB/A bei 2850 U/min

Ausrüstung : Original-Blinker vorn werden durch 1 (E) ersetzt.