

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Caprice Modell 1BN69 (Motor U) (6 Plätze)	CH 0159 10
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Caprice 1BN69" und "CH 0159 10" auf Hersteller-Plakette "1N69U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"U" rechts, vorne auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	HADORN / RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode 1BN69 / 1N69U..		
Fahrgestell			Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ V8-305 2bb1(U)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR		Bohrung 94,89 Hub 68,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS 145 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	-		Lärm 75 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		Schalldämpfer 1 Topf 540x290x130 mm
Karosserie	Limousine		Gewichte vorn hinten total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer km/h	Leergewicht 1015 815 1830
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel innen + links	Nutzlast 145 275 420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung =	Gesamtgewicht 1160 1090 2250
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebe Sperre		Fabrikgarantie 2322
Anzahl Plätze	6 v 3	M h 3	Reifen grösse +) GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	innen aussen	Achsabstand 2945	Ply / bar R / 1,8 R / 1,8
Länge	5385	Doppelachse v h	Tragkraft 1300 1300
Breite	1950	Spurweite v 1570 h 1550	für V max je nach Marke, min 172 km/h
Höhe	1480	Spurweite v h	Garantierte Anhängelast gebremst 1693
Ueberhang	s 990 h 1450	Spurkreis l 12200 r 12000	Garantierte Anhängelast ungebremst
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Garantiertes Gesamtzuggewicht
			Geprüfte Anhängelast
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 172 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM 2A DOT H..
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A DOT H..
Standlichter	IP 77 GUIDE IB DOT
Schlusslichter	DOT A(2)I(2)S(2) T 77 GUIDE IB
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v wie Standlicht s h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v v _s AP2 77 KBC h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v h _s 7 GM IB 2 h
Zusätzliche Lichter	2/Zusatzscheinwerfer SEALED BEAM 1A DOT H..
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit/eher Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F+D oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Caprice	
Typenscheinnummer	CH	0159 10	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1830	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2322	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01/02 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37075)
- + Reifenvarianten : GR 78 - 15 B, Tragkraft v = 1300 kg (1,8) h = 1300 kg (1,8), V/max. je nach Marke, mind. 172 km/h
FR 78 - 15 B, 1270 (2,0) 1270 (2,0) "
205 HR 15 1210 (2,0) 1260 (2,1) V/max. 210 km/h
225/70HR 15 1230 (2,0) 1230 (2,0) "

§) Ausrüstung

- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- Zwischenraum der Blinker hinten weniger als 600 mm; die beiden inneren Stop/Blinker Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Rückstrahler original ungenügend gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- abgeändertes Hauben-Emblem (Abdeckung oben) kann zugelassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:
Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 22.3.1977