

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

CHEVROLET

Caprice Modell 1BN35
(8 Plätze)Personen-Nr.
CH 0159 12

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Caprice 1BN35" und "CH 0159 12" auf Hersteller-Plakette
"1N35L.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"L" rechts, vorne auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

HADORN/RAMPY US-CARS BERN, Sulgeneckstrasse 58, 3007 Bern

Geprüftes Fahrzeug

1N35L71163542

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1BN35 / 1N35L..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bb1(L)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101,60

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

170 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm

75

dB/A bei U/min

3800

Schalldämpfer

1 Topf 540x290x130 mm

Abgasprüfung

*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

5

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss und Getriebesperre

Anzahl Plätze

i 8

v 3

M 3

h 2

Masse

innen

ausser

Länge

5520

Achsabstand

2945

Breite

2020

Doppelachse

v

h

Höhe

1480

Spurweite

v 1580

h 1630

Ueberhang

s

1035

Spurweite

v

h

v

1540

Spurweite

h

h

1540

Spurkreis

l 12100

r 12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1005

1020

2025

Nutzlast

135

425

560 ++)

Gesamtgewicht

1140

1445

2585

Fabrikgarantie

-

2599

Reifengrösse

+) HR 78 - 15

HR 78 - 15

(Varianten

Pty / bar

R / 1,7

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1370

1550

für V max

je nach Marke min. 173 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1921

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)
 Fernlichter SEALED BEAM 2A DOT H..
 Abblendlichter SEALED BEAM 2A DOT H..
 Standlichter IP 77 GUIDE 1B DOT
 Schlusslichter DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T A(2)P2 77 GUIDE 1BS
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v wie Standlicht s h wie Schlusslicht
 Rückstrahler v s v+h h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v s h h
 Zusätzliche Lichter 2 Zusatzscheinwerfer SEALED BEAM 1A DOT H..
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 Mitte unter Stosstange
 Scheibenwischer 2 Blatt mit 20000 Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY D+F oder andere gemäss Homologations-
 blätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Caprice	
Typenscheinnummer	CH	0159	12
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vom 3	
Leergewicht	2025	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2599	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 37576)
- + Reifenvarianten : 215 SR 15, Tragkraft v = 1190 kg (1,6) h = 1490 kg (2,1) V/max. 180 km/h
 235/70 SR 15, 1140 (1,7) 1490 (2,3)
- ++ Nutzlast : Nutzlast nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse

§) Ausrüstung

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker vorn werden durch weisse ersetzt
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis an das Karosserieende geführt.
- abgeändertes Hauben-Emblem (um Figur herumgezogener Ring) kann zugelassen werden
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre von Innen: kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 22.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

C H E V R O L E T

Caprice Modell 1BN35
(8 Plätze)

CH 0159 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 26.2.1979 /Ba

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, iA 2,56, 73 dB/A
Nahfeld : 81 dB/A bei 2850 U/min.

Ausrüstung : Original-Stand-Blinklichter werden durch Standlichter A (E)
und Blinklichter 1 (E) ersetzt.