

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Malibu Classic / Modell 1AW.. (6 Plätze)	CH 0159 15
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Malibu 1AW19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1AW27" (Coupé 2-türig) sowie "CH 0159 15" auf Hersteller-Plakette, "1W19U.." oder "1W27U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, auf Kühlertraverse		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	" 50 " rechts, vorn auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	RAMPY MOTORS INC, AG, Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode 1AW19 / 1W19U.. bzw. 1AW27 / 1W27U..		
Fahrgestell			Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke CHEVROLET Typ V8-305 2bb1
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Bohrung 94,89 Hub 88,39
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse		Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Leistungs-PS 107 kW bei U/min 3800 (145 PS/SAE-net)
Dauerbremse	-		Lärm (Nahfeld) 79 dB/A bei U/min 2850 *
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.		Schalldämpfer 1 Topf 550x240x130 mm
Karosserie	Limousine		Abgasprüfung ECE-15, CO 0,45 % bei 720 U/min **)
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer km/h	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung -	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Gewichte vorn hinten total
Anzahl Plätze	6 v 3	M h 3	Leergewicht 880 700 1580
Masse	innen aussen	Achsabstand 2745	Nutzlast 145 275 420
Länge	4895	Doppelachse v h	Gesamtgewicht 1025 975 2000
Breite	1816	Spurweite v h 1486 1467	Fabrikgarantie 2095
Höhe (Coupé 1430)	1450	Spurweite v h	Reifengrösse P195/75 R 14 P195/75 R 14 (Varianten +)
Ueberhang s v h	915 1235	Spurkreis l r 11300 11300	Ply / bar R / 1,8 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Tragkraft 1100 1160
			für V max variiert je nach Marke, mindestens 160 km/h
			Felgen 6 x 14
			Garantierte Anhängelast gebremst 1497
			Garantierte Anhängelast ungebremst 454
			Garantiertes Gesamtzuggewicht -
			Geprüfte Anhängelast 1497
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 160 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
			maximal zulässige Dachlast 77 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	DOT A(2)IR(2)S(2)T AP 2 78 GUIDE 1A
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT 12P 78 v s AP2 78GM1A h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v s h vorhanden
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET Malibu Classic		
Typenscheinnummer	CH	0159	15
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1580	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2095	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintreg im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, ia2,41/2,29,70,5 dB/A
- ** Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 39226)
- + Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft v = 1050 kg (2,0) h = 1090 kg (2,1), V/max. 180 km/h
205/70SR 14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9) h = 1110 kg (2,0), V/max. 180 km/h
- §) Aenderungen : - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt; 2/A (E) werden auf Stosstange montiert
- Auspuffrohr-Ende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A 68 DOT werden montiert
- Original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter zu stark, müssen durch 5/18 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein).
- original weisse Richtungsblinker vorn werden mit Farbfilter der Firma ICI, Typ AMBER 300, 3mm, eingefärbt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 2.6.1978 / Bern, 9.6.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung