

|                    |             |                                  |                    |
|--------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ                              | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen      | CHEVROLET   | Malibu Classic<br>(Modell 1AW35) | CH 0159 16         |

|                    |   |                                      |                 |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| Hersteller         | CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)              |                                      |                 |
| Erkennungsmerkmale | "Malibu 1AW35" und "CH 0159 16" auf Hersteller-Plakette<br>"1W35U.." vor Fahrgestell-Nummer |                                      |                 |
| Herstellerplakette | unter Motorhaube, auf Kühlertraverse  |                                      |                 |
| Fahrgestellnummer  | links, hinter Frontscheibe  |                                      |                 |
| Motorkennzeichen   | "50" rechts, vorne auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)          |                                      |                 |
| Hauptimporteur     | RAMPY MOTORS INC. AG, Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12                                     |                                      |                 |
| Geprüftes Fahrzeug | 1W35U8K420811   | Unveränderliche Zeichen im Typencode | 1AW35 / 1W35U.. |

|                    |   |              |                |                                     |                               |                 |   |
|--------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| <b>Fahrgestell</b> |   |              | <b>Motor</b>   |                                     |                               |                 |   |
| Anzahl Achsen      | 2   | Anzahl Räder | 4              | Marke                               | CHEVROLET Typ V8-305 2bb1(50) |                 |   |
| Lenkung            | mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch   |              | Bauart         | V                                   | Takte                         | 4               |   |
| Getriebe           | automatisches Getriebe  |              | Treibstoff     | B                                   | Lage                          | vorn            |   |
| Anzahl Gänge       | 3 Stufen  | Achsantrieb  | HR             | Kühlung                             | Wasser                        | Anzahl Zylinder | 8 |
| Betriebsbremse     | hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierentil auf VR |              | Bohrung        | 94,89                               | Hub                           | 88,39           |   |
| Hilfsbremse        | HA + VA-Kreis der Betriebsbremse  |              | Hubraum        | 4998                                | Steuer-PS                     | 25,45           |   |
| Feststellbremse    | mechanisch, IB, wirkend auf HR  |              | Leistungs-PS   | 107 kW (145 PS/SAE-net)             | bei U/min                     | 3800            |   |
| Dauerbremse        | -   |              | Lärm (Nahfeld) | 79                                  | dB/A bei U/min                | 2850 *          |   |
| 2-Kreis-Kontrolle  | Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.  |              | Schalldämpfer  | 1 Topf 550x240x130 mm               |                               |                 |   |
|                    |   |              | Abgasprüfung   | ECE-15, CO 0,45 % bei 720 U/min **) |                               |                 |   |
|                    |   |              | Entstörung     | BAY, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art:D     |                               |                 |   |

|   |                   |                |                 |  |              |              |                   |                              |
|---|-------------------|----------------|-----------------|--|--------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                         | Limousine (Kombi) |                | <b>Gewichte</b> | vorn   | hinten       | total        |                   |                              |
| Anzahl Türen                              | 4                 | Geschw. Messer | km/h            | 900  | 780          | 1680         |                   |                              |
| Sicherheitsgurten                         | SAE-J-4c          | Rückspiegel    | links + rechts  | Nutzlast                                     | 145          | 275          | 420               |                              |
| Unterlegkeil                              | -                 | Zugvorrichtung | -               | Gesamtgewicht                                | 1045         | 1055         | 2100              |                              |
| Diebstahlsicherung                        | Lenkradschloss    |                |                 | Fabrikgarantie                               | 2248         |              |                   |                              |
| Anzahl Plätze                             | 6 v 3             | M              | h 3             | Reifengrösse                                 | P195/75 R 14 | P195/75 R 14 | (Varianten +)     |                              |
| Masse                                     | Innen             | aussen         |                 | Ply / bar                                    | R / 1,8      | R / 2,2      | vgl. Bemerkungen) |                              |
| Länge                                     |                   | 4895           | Achsabstand     | 2745   | Tragkraft    | 1100         | 1210              | je nach Marke mind. 164 km/h |
| Breite                                    |                   | 1816           | Doppelachse     | v  | h            |              |                   |                              |
| Höhe                                      |                   | 1500           | Spurweite       | v 1486                                       | h 1467       |              |                   |                              |
| Ueberhang                                 | s                 |                | Spurweite       | v  | h            |              |                   |                              |
|   | v                 | 915            |                 | h  |              |              |                   |                              |
|   | h                 | 1235           | Spurkreis       | l 11300                                      | r 11300      |              |                   |                              |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile |                   |                |                 |  |              |              |                   |                              |
|   |                   |                |                 | <b>Garantierte Anhängelast gebremst</b>      | 1603         |              |                   |                              |
|   |                   |                |                 | <b>Garantierte Anhängelast ungebremst</b>    | 454          |              |                   |                              |
|   |                   |                |                 | <b>Garantiertes Gesamtzuggewicht</b>         | -            |              |                   |                              |
|   |                   |                |                 | <b>Geprüfte Anhängelast</b>                  | 1603         |              |                   |                              |
|   |                   |                |                 | <b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b> | 164 km/h     |              |                   |                              |
|   |                   |                |                 | <b>Höchstgeschwindigkeit gemessen</b>        | - km/h       |              |                   |                              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung §)            |  |
| Fernlichter              | SEALED BEAM GUIDE 2 B DOT H..  |
| Abblendlichter           | SEALED BEAM GUIDE 2 B DOT H..  |
| Standlichter             | A (E) separat auf Stosstange   |
| Schlusslichter           | DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T 78 GUIDE 1AS   |
| Bremslichter             | dito   |
| Richtungsblinker         | v DOT 12P 78 GUIDEv <sub>s</sub> DOT AP2 78 h wie Schlusslichter           |
| Rückstrahler             | v h <sub>s</sub> vorhanden h wie Schlusslichter                            |
| Markierlichter           | v h <sub>s</sub> vorhanden h   |
| Zusätzliche Lichter      |  |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat  |
| Scheibenwischer          | 2 Blatt mit/XXX Waschanlage  |
| Warnvorrichtungen        | DELCO REMY A+F<br>oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

|                    |                                  |            |       |
|--------------------|----------------------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen                    |            |       |
| Marke und Typ      | C H E V R O L E T Malibu Classic |            |       |
| Typenscheinnummer  | CH                               | 0159 16    |       |
| Karosserie         | Limousine                        |            |       |
| Plätze             | total 6                          | vorn       | 3     |
| Leergewicht        | 1680                             | Treibstoff | B     |
| Nutzlast           | -                                | Steuer-PS  | 25,45 |
| Gesamtgewicht      | 2248                             | Hubraum    | 4998  |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, 1A 2,41/2,29, 70,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA Nr. 39226)
- + ) Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft v = 1090 kg (2,1) h = 1180 kg (2,3), V/max. 180 km/h  
205/70SR14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9) h = 1200 kg (2,2), V/max. 180 km/h
- § ) Aenderungen : Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet  
original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt; 2/A (E) werden auf Stosstange montiert  
Auspuffende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt  
seitliche scharfe Kanten am Windabweiser des Heckfensters werden abgerundet (Radius 8 mm)  
Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden  
original weisse Richtungsblinker vorn werden mit Farbfilter der Firma ICI, Typ AMBER 300, 3mm, eingefärbt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 2.6.1978 / Bern, 9.6.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung