

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Malibu Classic / Modell 1 AW.. (ab Fgst.-Nr. 1W..H9. ....) 5 Plätze	CH 0159 17
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Malibu 1AW19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1AW27" (Coupé 2-türig) sowie "CH 0159 17" auf Hersteller-Pl. "1W19H9." oder "1W27H9" vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse (vom Importeur montiert)		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"50" rechts, vorn auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	RAMPY MOTORS INC. AG, Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12		
Geprüftes Fahrzeug	1W19H91414599 / 1W27H91419149		

Fahrgestell			Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305 4bb1 (R)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe		hydraulisch	Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	118	bei U/min	4000
Dauerbremse	-			PS	160 SAE-net		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Lärm-Nahfeld	80 dB/A	bei U/min	3000 *
				Schalldämpfer	1 Topf 555x260x140		
				Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,55 % bei 650 U/min **		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D		
Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	880	690	1570
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	990	930	1920
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2159		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		4895	Achsabstand	2745	Tragkraft	1100	1160
Breite		1816	Doppelachse	v h	für V max	je nach Marke, mind. 177 km/h	
Höhe	(Coupé 1430)	1450	Spurweite	v 1486 h 1467	Felgen	6 x 14 " Stahl	
Ueberhang	s		Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast gebremst	1531	
	v	915		h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
	h	1235	Spurkreis	l 11300 r 11300	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Geprüfte Anhängelast	1531	
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h	
					maximal zulässige Dachlast	77 kg	

Auerleistung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	GUIDE 1ADOTA(2)IR(2)S(2)TAP279
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP2 78 1A v, DOT AP2 78 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h, vorhanden h SAE A68 od. 77DOT
Markierlichter	v h, vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Malibu Classic
Typenscheinnummer	CH 0159 17
Karosserie	Limousine
Plätze	total 5, vorn 2
Leergewicht	1570
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2159
Treibstoff	B
Steuer-PS	25,45
Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 73 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 bestanden, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMEA-Nr. 40638)
- + ) Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft v = 1060 kg (2,0) h = 1120 (2,2), V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h  
P205/75 R 14, 1060 (1,4) 1130 (1,6) "  
185 SR 14, 1050 (2,0) 1090 (2,1) V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1110 (2,0) "  
175 SR 14, 1050 (2,2) 1100 (2,3) "  
195/70 SR 14, 1050 (2,1) 1090 (2,2) "  
195 SR 14, 1050 (1,8) 1100 (1,9) "  
215/70 SR 14, 1080 (1,8) 1130 (1,9) "

- §) Aenderungen
- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
  - orig. Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt; Standlichter werden auf A (E) in HCR geschaltet
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
  - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
  - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
  - innere Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
  - original weisser Richtungsblinker vorn wird mit Farbfilter der Firma ICI, Typ Amber 300, 3mm, eingefärbt
  - original Sealed-Beam Scheinwerferensätze werden durch HCR (E) ersetzt

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 6.4.1979

Eidg. Typenprüfstelle