

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Malibu Classic / Modell 1 AW.. (ab Fgst.-Nr. 1W..H9.) 6 Plätze	CH 0159 18

Hersteller: CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale: "Malibu 1AW19" (Sedan 4-türig) oder "Malibu 1AW27" (Coupé 2-türig) sowie "CH 0159 18" auf Hersteller-Pl. "1W19H9." oder "1W27H9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette: im Motorraum, auf Kühlertraverse (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer: links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen: "50" rechts, vorn auf Motorblock, hinter Alternator (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur: RAMPY MOTORS INC, AG, Sulgeneckstrasse 60, 3000 Bern 12

Geprüftes Fahrzeug: -

Fahrgestell	Motor	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305_4bb1 (H)		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Bauart	V		
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Treibstoff	B	Takte	4	
Getriebe	automatisches Getriebe		Kühlung	Wasser	Lage	vorn	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Bohrung	94,89	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		Hubraum	4998	Hub	88,39	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Leistungs-kW	118	Steuer-PS	25,45	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		PS	160 SAE-net	bei U/min	4000	
Dauerbremse	-		Lärm-Nahfeld	80	dB/A	bei U/min	3000 *
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter; Kontrolllampe kombiniert		Schalldämpfer	1 Topf 555 x 260 x 140			
			Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,55 % bei 650 U/min **)			
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D			

Karosserie	Limousine	Geschw. Messer	km/h	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4	Rückspiegel	innen/links/rechts	Leergewicht	880	690	1570
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Zugvorrichtung		Nutzlast	145	275	420
Untorlegkell	-			Gesamtgewicht	1025	965	1990
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2159		
Anzahl Plätze	6 v 3		M h 3	Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Varianten +)
Masse	Innen	aussen		Ply/bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		4895	Achsabstand	2745	Tragkraft	1100	1160
Breite		1816	Doppelachse	v h	für V max	je nach Marke, mind. 177 km/h	
Höhe	(Coupé 1430)	1450	Spurweite	v 1486 h 1467	Felgen	6 x 14 " Stahl	
Ueberhang	s	915	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast gebremst	1531	
	v	1235	Spurkreis	l 11300 r 11300	Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
					Geprüfte Anhängelast	1531	
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	177 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h	
					maximal zulässige Dachlast	77 kg	

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	GUIDE 1A DOT A(2)IR(2)S(2)TAP2 79
Schlusslichter	dito
Bremlichter	
Richtungsblinker	v DOT IP2 78 1A v, DOT AP2 78 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h, vorhanden h SAE A68 od. 77DOT
Markierlichter	v h, vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis:	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Malibu Classic
Typenscheinnummer	CH 0159 18
Karosserie	Limousine
Plätze	total 6 vorn 3
Leergewicht	1570
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2159
Treibstoff	B
Steuer-PS	25,45
Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 73 dB/A
- **) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement Nr. 15 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMIA-Nr. 40638)
- +) Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft v = 1060 kg (2,0) h = 1120 kg (2,2), V/max. je nach Marke, mind. 177 km/h
P205/75 R 14, 1060 (1,4) 1130 (1,6)
185 SR 14, 1050 (2,0) 1090 (2,1), V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, 1060 (1,9) 1110 (2,0)
175 SR 14, 1050 (2,2) 1100 (2,3)
195/70 SR 14, 1050 (2,1) 1090 (2,2)
195 SR 14, 1050 (1,8) 1100 (1,9)
215/70 SR 14, 1080 (1,8) 1130 (1,9)

- §) Änderungen
- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - orig. Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt; Standlichter werden auf A (E) in HCR geschaltet
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - innere Stop/Blinker Leuchtammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
 - original weisser Richtungsblinker vorn wird mit Farbfilter der Firma ICI, Typ Amber 300, 3 mm, eingefärbt
 - original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR (E) ersetzt

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung:

Bern, 6.4.1979

Eidg. Typenprüfstelle