

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
C H R Y S L E R

Typ
Valiant Mod. V.29C

Typenschein-Nummer
CH 0160 10

ERKENNUNGSMERKMALE "Valiant" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie vorn am Fahrzeug
*) "V.29C." vor Chassis-Nr. sowie auf AMAG-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf AMAG-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen ".225" rechts auf Motorblock, hinter Zündspule
Hersteller CHRYSLER Co. Ltd. (USA) Importeur AMAG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR	Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>CHRYSLER</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr.-Unter-</u>			Typ	<u>.225 (.=Herstellerwerk)</u>		
Hilfsbremse	<u>mech., IB, Kabel</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>6</u>
Stellbremse	<u>Handhebel, a.HR</u>			Bohrung	<u>86,36</u>	Hub	<u>104,77</u>
Getriebeart	<u>Automat od. Synchromesh</u>			Hubraum	<u>3682</u>	cm ³ Steuer-PS	<u>18,75</u>
Diff. Sperre	<u>autom.</u>	Zughaken		Anz. Gänge	<u>3</u>	Leist.-PS (SAE) bei	<u>4000 U/min</u>
			Höchstgeschwind.	<u>160</u>	km/h	Kühlung	<u>Wasser</u>
KAROSSERIEFORM	<u>Limousine</u>			Anz. Türen	<u>2</u>		
			Schlebedach			Lärm	<u>82 dB (A) bei 4000 U/min</u>
Anz. Plätze : TOTAL	<u>5</u>	vorn	<u>2</u>	Mitte		Lärmdämpfung	<u>1 Topf 450x230x110 +)</u>
		hinten	<u>3</u>	Stehplätze			

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1465</u>	H <u>1410</u>
	Spurkreis L <u>11,8R</u>	<u>11,95</u>
Achsabstand	<u>2740 / / /</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4860</u>	
Breite	<u>1830</u>	
Höhe	<u>1380</u>	
Ueberhang V	<u>840</u>	
H	<u>1280</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>800</u>		<u>650</u>	<u>1450</u>
Nutzlast	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>925</u>		<u>875</u>	<u>1800</u>
Fabrik-Garantie	<u>956</u>		<u>1016</u>	<u>1972</u>
Reifen-Dimens.	<u>D78-14 4PR od. 7.35H14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1200(2,25)210km/h 1230(2,4)200km/h</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>		kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM GE2 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM GE2 Standlicht 2/komb.m.Blinker
 Markierlicht 2/seitl.hinten §) Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 4/kombiniert Rückstrahler 4/sep. + seitl.V+H
 Stoplicht 4/kombiniert Rückfahrlampen 4/separat
 Kontroll-Nr.-Beil./Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 8/mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seitl. orange hinten rot
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHRYSLER Valiant
 Mod. V.29C
 Typenschein-Nummer CH 0160 10
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1450 Treibstoff B
 PS 18,75
 Nutzlast - Hubraum 3682
 Gesamtgew. 1972 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Die Zahlenkombination vor der Chassis-Nr., VL29C0B, bedeutet:
 V=Valiant / L=Preisklasse / 29=Karosserieform / C=Motor 225 cu.in. / 0=Modelljahr 1970
 B=Montagewerk
- +) Das Auspuffrohr darf höchstens 10 cm vor dem hinteren Rand enden.
- §) Die seitl. vorderen Markierlichter werden durch den Importeur abgehängt und mit den Blinkern zusammengeschaltet.

Ort und Datum der Prüfung
Schznach-Bad, 22.10.69
Bern, 3.11.69

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H R Y S L E R	V a l i a n t Mod. V. 29 C	Typenschein-Nummer CH 0160 10
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.1.70 (Ck):

Spurweite : Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers für Verbreiterung der Spur durch Verwendung von Sonderfelgen bis max. + 28 mm vorhanden. (13" oder 14"-Felgen mit 4 1/2" und 5 1/2" Maulweite mit entsprechender Bereifung).