

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
C H R Y S L E R

Typ
Valiant Mod. V.29G

Typenschein-Nummer
CH 0160 11

ERKENNUNGSMERKMALE "Valiant" beidseitig auf Vorderkotflügel sowie vorn am Fahrzeug
*) "V.29G.." vor Chassis-Nr. sowie auf AMAG-Plakette, links auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe + auf AMAG-Plakette
Motorkennzeichen eingeschlagen ".318" links, vorn auf Zyl. Block, hinter Lenkhydr. Pumpe
Hersteller CHRYSLER Co. Ltd. (USA) Importeur AMAG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a</u> , Hinterräder		MOTOR Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, Unterdr.-Unter-</u>	Typ <u>.318(..=Herstellerwerk)</u>	
Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> stützung u. Brems-	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>	
Stellbremse <u>Handhebel, a.HR</u> kraftregler a. HR	Bohrung <u>99,31</u> Hub <u>84,07</u>	
Getriebeart <u>Automat od. Synchronesh</u> Anz. Gänge <u>3</u>	Hubraum <u>5209</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,53</u>	
Diff. Sperre <u>autom. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>170</u> km/h	Leist.-PS <u>233</u> (SAE) bei <u>4400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
	Lärm <u>77</u> dB (A) bei <u>3300(3/4)</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u></u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 460x230x120 +)</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1465</u> H <u>1410</u>
	Spurkreis L <u>11,8</u> R <u>11,95</u>
Achsabstand	<u>2740</u> / () / ()
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4860</u>
Breite	<u>1830</u>
Höhe	<u>1380</u>
Ueberhang V	<u>840</u>
H	<u>1280</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>800</u>		<u>650</u>	<u>1450</u>
Nutzlast	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>925</u>		<u>875</u>	<u>1800</u>
Fabrik-Garantie	<u>984</u>		<u>1041</u>	<u>2025</u>
Reifen-Dimens.	<u>D78-14 4PR od. 7.35H14 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1200(2,25)210km/h 1230(2,4)200km/h</u>			
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast <u> </u> kg			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/SEALED BEAM GE2 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM GE2 Standlicht 2/komb.m.Blinker
 Markierlicht 2/seitl.hinten §) Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 4/kombiniert Rückstrahler 4/sep. + seitl.V+H
 Stoplicht 4/kombiniert Rückfahrlampen 4/separat
 Kontroll-Nr.-Bell 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker 8/mit Kontrolllampe
 Vorn weiss seitl. orange hinten rot
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ CHRYSLER Valiant
 Mod. V.29G
 Typenschein-Nummer CH 0160 11
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1450 Treibstoff B
 PS 26,53
 Nutzlast - Hubraum 5209
 Gesamtgew. 2025 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = VL29GOB111636

- *) Die Zahlenkombination vor der Chassis-Nr., VL29GOB, bedeutet:
 V=Valiant / L=Preisklasse / 29=Karosserieform / G=Motor 318 cu.in / O=Modelljahr 1970
 B=Montagewerk
- +) Das Auspuffrohr darf höchstens 10 cm vor dem hinteren Rand enden.
- §) Die seitl. vorderen Markierlichter werden durch den Importeur abgehängt und mit den Blinkern zusammengeschaltet.

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 22.10.69
Bern, 3.11.69

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
C H R Y S L E R

V a l i a n t
Mod. V. 29 G

Typenschein-Nummer
CH 0160 11

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.1.70 (Ck):

Spurweite : Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers für Verbreiterung der Spur durch Verwendung von Sonderfelgen bis max. + 28 mm vorhanden. (13" oder 14"-Felgen mit 4 1/2" und 5 1/2" Maulweite mit entsprechender Bereifung).