



AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/SEALED BEAM GE2 Lichthupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM GE2 Standlicht 2/komb.m.Blinker  
 Markierlicht 2/seitl.hinten§) Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/sep.+seitl.V+H  
 Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe  
 Vorn weiss seitl. orange hinten rot  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ CHRYSLER Valiant  
 Mod. V.41C  
 Typenschein-Nummer CH 0160 13  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 6 (Vorn) 3  
 Leergewicht 1415 Treibstoff B  
 PS 18,75  
 Nutzlast - Hubraum 3682  
 Gesamtgew. 1972 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \* ) Die Zahlenkombination vor der Chassis-Nr., VL41COB, bedeutet:  
 V=Valiant / L=Preisklasse / 41=Karosserieform / C=Motor 225 cu.in. / O=Modelljahr 1970  
 B=Montagewerk
- + ) Das Auspuffrohr darf höchstens 10 cm vor dem hinteren Rand enden.
- § ) Die seitl. vorderen Markierlichter werden durch den Importeur abgehängt und mit den Blinkern zusammengeschaltet.

Ort und Datum der Prüfung

Schinznach-Bad, 23.10.69

Bern, 3.11.69

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke C H R Y S L E R	V a l i a n t Mod. V. 41 C	Typenschein-Nummer CH 0160 13
-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 8.1.70 (Ck):

Spurweite : Eignungserklärung des Fahrzeugherstellers für Verbreiterung der Spur durch Verwendung von Sonderfelgen bis max. + 28 mm vorhanden. (13" oder 14"-Felgen mit 4 1/2" und 5 1/2" Maulweite mit entsprechender Bereifung).

Nachtrag vom 28.1.70 (Ck) :

Anzahl Plätze : Auf Wunsch vorn Einzelsitze, somit Total 5 vorn 2.