

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHRYSLER	Cordoba Modell S...N..	CH 0160 36

Hersteller	CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan 48231 (USA)		
Erkennungsmerkmale	"S...N.."	vor Fahrgestell- Nummer	
	"CH 0160 36"	auf Hersteller-Plakette	
Herstellerplakette	unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"400"	links, vorn oben auf Block bei Wasserpumpe	
Hauptimporteur	S T R E A G A G, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	SS22N7R 106390	Unveränderliche Zeichen im Typencode	S...N..

Fahrgestell			Motor		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHRYSLER
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe				
Getriebe	automatisches Getriebe				
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder HR = Bremskraftbegrenzer, VR = Dosierventil				
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse				
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder				
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert				
2-Kreis-Kontrolle					
			Motor	400	
			Marke	CHRYSLER	Typ
			Bauart	V	Takte
			Treibstoff	B	Lage
			Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
			Bohrung	110,24	Hub
			Hubraum	6552	Steuer-PS
			Leistungs-PS	202 DIN	bei U/min
					3900
			Lärm	81 dB/A bei U/min	3900
			Schalldämpfer	2 Töpfe, 1/550x270x120 + 1/530x115	
			Abgasprüfung	ECE-15 *)	
			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"	

Karosserie	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2		Leergewicht	1170	880	2050
Sicherheitsgurten	Chrysler Corp. **)		Nutzlast	140	210	350
Unterlegkell	-		Gesamtgewicht	1310	1090	2400
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	2640		
			Reifengröße	GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten +)
Anzahl Plätze	l 5	v 2	Ply / bar	- / 2,25	- / 2,25	vgl. Bemerkungen)
			Tragkraft	1360	1360	
			für V max	185 km/h	185 km/h	
Masse	innen	aussen				
Länge		5500	Achsabstand	2930		
Breite		1970	Doppelachse	v	h	
Höhe		1390	Spurweite	v 1560	h 1570	
Ueberhang	s		Spurweite	v		
	v	1200		h		
	h	1370	Spurkreis	l 12900	r 12900	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile						
			Garantierte Anhängelast gebremst			
			Garantierte Anhängelast ungebremst			
			Garantiertes Gesamtzuggewicht			
			Geprüfte Anhängelast			
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	185 km/h		
			Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE A2I2S2T77B22 CC
Bremlichter	SAE A2I2S2T77B22 CC
Richtungsblinker	v SAE IP 75 SXCC, s SAE + 5 (E) h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s - h I (E)
Markierlichter	v - s vorhanden h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Sparten Hi + Lo oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	CHRYSLER	Cordoba
Typenscheinnummer	CH 0160	36
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	2050	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 33,37
Gesamtgewicht	2640	Hubraum 6552

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung
Nach ECE-15 Aenderung 01 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich EMPA-Nr. 36'882
- ** Sicherheitsgurte
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- + Reifenvariante
HR 78 - 15 4PR, Tragkraft v= 1500 (2,25) h= 1500 (2,25), V-max. 185 km/h, Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : durch den Importeur abgeändert
- Fern- Abblendlichter : orig. SEALED-BEAM Einsätze werden durch HCR + A (E) ersetzt
- Standlichter : zu weit vom Rand entfernt, werden durch A (E) in HCR (E) ersetzt
- Richtungsblinker vorn : zu weit vom Rand entfernt, zulässig gem. Schreiben Eidg. Pol. Abt. vom 20.11.73.
Sichtwinkel wird durch orig. US-Seitenleuchte vorn-seitlich ergänzt
- Schlusslichter : Sichtwinkel wird durch orig. US-Seitenleuchte hinten-seitlich ergänzt
- Richtungsblinker hint. : Sichtwinkel wird durch zus. Seitenblinker 5 (E) ergänzt
- Markierlichter : seitlich an Dachpfosten müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Rückstrahler : zusätzliche I (E) werden montiert

Ort und Datum der Prüfung
Safenwil, 7.12.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung