

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHRYSLER	New Yorker	CH 0160 38
Hersteller	CHRYSLER CORPORATION, Detroit, Michigan / USA		
Erkennungsmerkmale	"C.43T.." (4 Türen) bzw "C.23T.." (2 Türen) vor Fahrgestell-Nummer "CH 0160 38" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, links auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"..440" vorn, Mitte oben auf Motorblock		
Hauptimporteur	STREAG AG, Zürcherstrasse 98, 8952 Schlieren		
Geprüftes Fahrzeug	CS43T8C 111865	Unveränderliche Zeichen im Typencode	C.43T.. bzw C.23T..

<b>Fahrgestell</b>			<b>Motor</b>				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHRYSLER		
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	V	Typ	..440	
Getriebe	Automat		Treibstoff	B	Takte	4	
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	Hinterräder	Kühlung	Wasser	Lage	vorn
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder		Bohrung	109,7	Anzahl Zylinder	8	
Hilfsbremse	Dosierventil auf VA, Proportionalventil auf HR mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		Hubraum	7202	Hub	95,25	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS	210 DIN	Steuer-PS	36,68	
Dauerbremse	-		Lärm Nahfeld	89 dB/A bei U/min	bei U/min	2700 *)	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter mit komb. Kontrollampe		Schalldämpfer	2 Töpfe, 645x125x290 / 535x ø 135 **)			
			Abgasprüfung	ECE-15, 0,3% CO bei 750 U/min. +)			
			Entstörung	-			

<b>Karosserie</b>	Limousine				<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4		Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1060	1240	2300
Sicherheitsgurten	CHRYSLER CORP.		Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	170	320	490
Unterlegkeil	-		Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1230	1560	2790
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss				Fabrikgarantie			2870
Anzahl Plätze	t 7	v 3	M	h 4	Reifengrösse	JR 78 - 15	JR 78 - 15	(Varianten ++)
Masse	innen	aussen			Ply / bar	- / 2,25	- / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Länge	5867		Achsabstand	3147	Tragkraft	1560	1560	
Breite	2020		Doppelachse	v h	für V max	180 km/h	180 km/h	
Höhe	1390		Spurweite	v 1640 h 1630	Garantierte Anhängelast gebremst			
Ueberhang	s		Spurweite	v -	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	v	1153		h -	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	1567	Spurkreis	l 13200 r 13400	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	180 km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

§) Ausrüstung  
 Fernlichter HCR (E)  
 Abblendlichter HCR (E)  
 Standlichter A (E) in HCR  
 Schlusslichter SAE 2S2T2I 78 C  
 Bremslichter SAE 2S2T2I 78 C  
 Richtungsblinker v SAE IP 74 s h wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v s vorhanden h SAE A-74  
 Markierlichter v s vorhanden h  
 Zusätzliche Lichter HR (E)  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen 2/ Sparten Hi + Lo  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ CHRYSLER New Yorker  
 Typenscheinnummer CH 0160 38  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 7 vorn 3  
 Leergewicht 2300 Treibstoff B  
 Nutzlast Steuer-PS 36,68  
 Gesamtgewicht 2870 Hubraum 7202

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV  
 Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, 1A-2,72, 74 dB/A
- \*\* ) Schalldämpfer  
 Auspuffaustritt muss nach hinten verlängert werden
- + ) Abgasprüfung  
 nach ECE-15 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 38823)
- ++ ) Reifenvariante  
 225 SR 15, Tragkraft v= 1720 (2,4) h= 1720 (2,4), Vmax 180 km/h, Spur unverändert
- §) Ausrüstung
  - orig. Scheinwerfer-Abblendlichter (SEALED BEAM) werden durch HCR (E) ersetzt
  - orig. Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR (E) ersetzt
  - Motorhaubenemblem zulässig

Ort und Datum der Prüfung  
 Safenwil, 22.11.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung